Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 02:56

Link do produktu: https://maxcontrol.pl/konwerter-inverto-single-ultra-black-idlt-snl412-ultra-opn-p-32858.html



KONWERTER INVERTO SINGLE ULTRA BLACK IDLT-SNL412-ULTRA-OPN

Cena	**80,98 zł**
Numer katalogowy	**3566**
Kod producenta	**INVERTO SINGLE BLACK ULTRA IDLT-SNL412-ULTRA-OPN**
Kod EAN	**5453002615133**
Szumy własne	**0,2 dB**
Wzmocnienie konwertera	**60 dB**
Średnica szyjki	**40 mm**
Ilość wyjść	**1 szt.**

Opis produktu

KONWERTER INVERTO SINGLE BLACK ULTRA

Model: INVERTO SINGLE BLACK ULTRA IDLT-SNL412-ULTRA-OPN

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- Obsługa rozdzielczości SD oraz HD
- Obsługa stereoskopowego 3D
- Bardzo małe szumy fazowe – kompatybilny z HDTV/DVB-S2
- Wysoki poziom wyjściowy
- Wysoka stabilność częstotliwości
- Urządzenie selekcjonowane
- Zalecane rozmiary anteny: 60 cm*, 70 cm*, 80 cm, 90 cm

* - w przypadku kanałów HD zalecamy minimum 80 cm

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- **Dolne pasmo wejście**: 10,7-11,7GHz
- **Dolne pasmo wyjście**: 950-1950MHz
- **Oscylator dolny**: 9,75GHz
- **Górne pasmo –wejście**: 11,7-12,75GHz
- **Górne pasmo –wyjście**: 1100-2150MHz
- **Oscylator Górny**: 10,6GHz
- **Szumy własne**: 0,2dB (max 0,7dB)
- **Dryft temperaturowy oscylatora**: +/-3MHz max

- **Szum fazowy**: -90dBc/Hz max
- **Wzmocnienie**: 60dB min
- **Zmienność charakterystyki wzmocnienia**: +/-0,75 dB/27MHz
- **Sterowanie polaryzacja V**: 11.0~14.0 V
- **Sterowanie polaryzacja H**: 16.0~20.0 V
- **VSWR**: 2.0:1
- **Pobór prądu**: 120mA max @11~20V
- **Impedancja wyjściowa**: 75Ohm
- **Temperatura pracy**: -30...+60C
- **Szerokość szyjki**: 68,5mm
- **Długość szyjki**: 40mm
- **Złącze**: F
- **Masa**: 151g

Dane importera/producenta: Ostrowski Sp. z o.o., Stępińska 22/30, Warszawa, Polska, email: handel@ostrowski.pl