

Link do produktu: <https://maxcontrol.pl/konwerter-inverso-twin-black-ultra-idtl-twl412-ultra-opn-p-32859.html>



KONWERTER INVERTO TWIN BLACK ULTRA IDTL- TWL412-ULTRA-OPN

Cena	117,00 zł
Numer katalogowy	3567
Kod producenta	INVERTO TWIN BLACK ULTRA IDTL- TWL412-ULTRA-OPN
Kod EAN	5453002615140
Szumy własne	0,2 dB
Wzmocnienie konwertera	60 dB
Średnica szyjki	40 mm
Ilość wyjść	2 szt.

Opis produktu

KONWERTER INVERTO TWIN BLACK ULTRA

Model: INVERTO TWIN BLACK ULTRA IDTL-TWL412-ULTRA-OPN

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- obsługa rozdzielczości SD oraz HD
- obsługa stereoskopowego 3D
- bardzo małe szumy fazowe – kompatybilny z HDTV/DVB-S2
- wysoki poziom wyjściowy
- wysoka stabilność częstotliwości
- urządzenie selekcjonowane
- Zalecane rozmiary anteny: 60 cm*, 70 cm*, 80 cm, 90 cm

* - w przypadku kanałów HD zalecamy minimum 80 cm

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- **Dolne pasmo - wejście:** 10,7-11,7GHz
- **Dolne pasmo - wyjście:** 950-1950MHz
- **Oscylator dolny:** 9,75GHz
- **Górne pasmo -wejście:** 11,7-12,75GHz
- **Górne pasmo -wyjście:** 1100-2150MHz
- **Oscylator Górny:** 10,6GHz
- **Szumy własne:** 0,2dB (max 0,7dB)
- **Dryft temperaturowy oscylatora:** +/-3MHz max

-
- **Szum fazowy:** -90dBc/Hz max
 - **Wzmocnienie:** 60dB min
 - **Zmienność charakterystyki wzmocnienia:** +/-0,75 dB/27MHz
 - **Sterowanie polaryzacja V:** 11.0~14.0 V
 - **Sterowanie polaryzacja H:** 16.0~20.0 V
 - **VSWR:** 2.0:1
 - **Pobór prądu:** 180mA max @11~20V
 - **Impedancja wyjściowa:** 75Ohm
 - **Temperatura pracy:** -30...+60C
 - **Szerokość szyjki:** 45,6mm
 - **Długość szyjki:** 40mm
 - **Złącze:** F
 - **Masa:** 181g

Dane importera/producenta: Ostrowski Sp. z o.o., Stępińska 22/30, Warszawa, Polska, email: handel@ostrowski.pl