Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 03:12

Link do produktu: https://maxcontrol.pl/konwerter-single-corab-c110sng-p-27703.html



KONWERTER SINGLE CORAB C110SNG

Cena	**19,99 zł**
Numer katalogowy	**35345**
Kod producenta	**Y_KONW-01796**
Kod EAN	**5904378623128**
Szumy własne	**0,1 dB**
Wzmocnienie konwertera	**55 dB**
Średnica szyjki	**40 mm**
Ilość wyjść	**1 szt.**

Opis produktu

KONWERTER SINGLE CORAB C110SNG

Model: Y_KONW-01796

Przeznaczenie- Konwerter Single Corab

Konwerter Singiel Corab, który posiada jedno wyjście i może obsługiwać jeden tuner satelitarny Pracuje w 2 polaryzacjach i 2 zakresach. Konwerter testowany w każdych warunkach atmosferycznych o wysokim wzmocnieniu.

Charakterystyka - Konwerter Single Corab

- Częstotliwość wejściowa: dolne pasmo: 10,7-11,7 GHz, górne pasmo: 11,7-12,75 GHz
- Częstotliwość wyjściowa: dolne pasmo: 950-1950 MHz, górne pasmo: 1100-2150 MHz
- Współczynnik fali stojącej (VSWR): 2.5:1 (max.)
- Stabilność generatora lokalnego: +/- 1 MHz (max.) (25°C)
- Szum fazowy: -55 dBc/Hz (1kHz), -80 dBc/Hz (10kHz), -100 dBc/Hz (100kHz)
- Wzmocnienie: 58 dB (typ.)
- Odchylenie wzmocnienia: 5 dB (typ.) +/- 0,5 dB (typ.) / 26 MHz
- Współczynnik mocy szumów: dolne pasmo: 0,3 dB (typ.), górne pasmo: 0,3 dB (typ.)
- Przenikalność polaryzacji: 20 dB (typ.)
- Tłumienie częstotliwości lustrzanej: 40 dB (min.)
- Napięcie robocze: polaryzacja pionowa: 11,5-14 V, polaryzacja pozioma: 16-19 V
- Przełączanie zakresu: fal dolne pasmo: 0 Hz, górne pasmo: 22+/-4 Hz
- Częstotliwość generatora lokalnego: dolne pasmo: 9,75 GHz górne pasmo: 10,6 GHz
- Pobór prądu: 120 mA (max.)
- Średnica uchwytu :40 mm\
- Rodzaj wyjścia: 75 ? żeńskie
- Temperatura pracy: -40°C +60°C

- Waga netto: 0,09 kg
- Waga brutto: 0,11 kg
- Wymiary opakowania: 11,5 x 5,5 x 5,5 cm

Dane importera/producenta: Corab S.A., Michała Kajki 4, Olsztyn, Polska, email: corab@corab.com.pl