

Link do produktu: <https://maxcontrol.pl/konwerter-twin-corab-c120twn-p-27686.html>



KONWERTER TWIN CORAB C120TWN

Cena	49,00 zł
Numer katalogowy	35346
Kod producenta	Y_KONW-01792
Szumy własne	0,1 dB
Wzmocnienie konwertera	55 dB
Średnica szyjki	40 mm
Ilość wyjść	2 szt.

Opis produktu

KONWERTER TWIN CORAB C120TWN

Model: Y_KONW-01792

Przeznaczenie - Konwerter Twin Corab C120

- Konwerter typu TWIN dostarcza sygnał satelitarny do jednego odbiornika z podwójną głowicą (PVR) lub dwóch osobnych odbiorników/dekoderów platform (DVB-S/S2).

Specyfikacja techniczna - Konwerter Twin Corab C120

- Częstotliwość wejściowa: dolne pasmo: 10,7-11,7 GHz, górne pasmo: 11,7-12,75 GHz
- Częstotliwość wyjściowa: dolne pasmo: 950-1950 MHz, górne pasmo: 1100-2150 MHz
- Współczynnik fali stojącej (VSWR): 2.0:1 (max.)
- Stabilność generatora lokalnego: +/- 1 MHz (max.) (25°C)
- Szum fazowy: -55 dBc/Hz (1kHz), -75 dBc/Hz (10kHz), -95 dBc/Hz (100kHz)
- Wzmocnienie: 55 dB (typ.)
- Odchylenie wzmocnienia: 5 dB (typ.) +/- 0,5 dB (typ.) / 26 MHz
- Współczynnik mocy szumów: dolne pasmo: 0,1 dB (typ.), górne pasmo: 0,1 dB (typ.)
- Przenikalność polaryzacji: 25 dB (typ.)
- Tłumienie częstotliwości lustrzanej: 45 dB (min.)
- Napięcie robocze: polaryzacja pionowa: 11,5-14 V, polaryzacja pozioma: 16-19 V
- Przełączanie zakresu: fal dolne pasmo: 0 Hz, górne pasmo: 22 +/- 4 Hz
- Częstotliwość generatora lokalnego: dolne pasmo: 9,75 GHz górne pasmo: 10,6 GHz
- Pobór prądu: 160 mA (max.)
- Rodzaj wyjścia: 75 ? żeńskie

-
- Temperatura pracy: -40°C +60°C
 - Waga netto: 0,14 kg
 - Waga brutto: 0,17 kg
 - Wymiary opakowania: 6,5 x 6,5 x 13 cm

Dane importera/producenta: Corab S.A., Michała Kajki 4, Olsztyn, Polska, email: corab@corab.com.pl