Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 03:55

Link do produktu: https://maxcontrol.pl/ladowarka-do-akumulatorkow-cylindrycznych-li-ion-everactive-lc-200-p-21296.html



Ładowarka do akumulatorków cylindrycznych Li-ion everActive LC-200

Cena	**22,99 zł**
Numer katalogowy	**53178**
Kod producenta	**LC-200**
Kod EAN	**5903205771742**

Opis produktu

Ładowarka do akumulatorków cylindrycznych Li-ion everActive LC-200

Model: LC-200

Ładowarka do akumulatorków cylindrycznych Li-ion everActive LC-200 - NAJWAŻNIEJSZE CECHY PRODUKTU:

- **niezawodna ładowarka procesorowa** do ogniw Li-ion 3.6/3.7V,
- **prąd ładowania**: 2x 1000 mA,
- obsługiwane rozmiary akumulatorów: 10440, **14500**, 14650, 17500, 17670, **18350**, 18500, **18650**, **20700, 21700 - tylko wersje bez zabezpieczenia,** 22650, 25500, 26500, 26650, **16340** R-CR123e,
- **reaktywacja ogniw głęboko rozładowanych i ogniw 0V**
- metoda ładowania: TC / CC / CV
- zabezpieczenia: zwarciowe, przed odwrotnym włożeniem akumulatora, przed przeładowaniem, przed przegrzaniem,
- **wejście micro** USB 5V / 2A, w zestawie przewód micro USB 50 cm, bez zasilacza.

Ładowarka do akumulatorków cylindrycznych Li-ion everActive LC-200 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

Producent	everActive
Model / kod producenta	LC-200
Obsługiwane typy akumulatorów	Akumulatory Li-ion 3,6-3,7V, niezabezpieczone Akumulatory Li-ion 3,6-3,7V, zabezpieczone (z PCM/PCB)
Obsługiwane rozmiary akumulatorów	10440,14500,14650,17500,17670,18350,18500,18650,20700(tylko niezabezpieczone),21700(tylko niezabezpieczone),22650,25500,26500,26650,16340 / R-CR123 / 17335
Napięcie wejściowe	5 V DC / 2000 mA

	Gniazdo zasilania: micro USB. Brak zasilacza w komplecie.
Maksymalne wymiary ładowanego akumulatora (szerokość x wysokość) [mm]	26 x 72
Metoda ładowania	Sterowana procesorowo TC/CC/CV dla Li-ion
Prąd ładowania w fazie CC (zasadniczej) [mA]	1000mA ±50mA
Napięcie zakończenia ładowania	Li-ion: 4,2V ±0,05V
Prąd terminacji dla ogniw litowych [mA]	100
Inne, istotne cechy produktu	Ładowarka posiada 2-kolorową diodę sygnalizującą status pracy ładowarki
Zabezpieczenia	Przed przegrzaniem ładowarki Przed przeciążeniem / zwarciem Przed odwrotną polaryzacją ogniw Przed przeładowaniem
Wymiary (szer. x głęb. x wys.) [mm]	100 x 60 x 28,5
Masa [g / szt.]	53
Zawartość opakowania	Ładowarka LC200, kabel micro USB 0.5m
Gwarancja [miesiące]	24
Oznaczenia / certyfikaty	Oznaczenie CE

Dane importera/producenta: Baltrade sp. z o.o., Kartuska 493, Gdańsk, Polska, email: contact@baltrade.eu