Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 05:18

Link do produktu: https://maxcontrol.pl/ladowarka-do-akumulatorkow-cylindrycznych-li-ion-oraz-ni-mh-everactive-uc-4000-p-30505.html



Ładowarka do akumulatorków cylindrycznych Li-ion oraz Ni-MH everActive UC-4000

Cena	**189,99 zł**
Numer katalogowy	**22918**
Kod producenta	**UC-4000**
Kod EAN	**5903205770233**
Krótki opis	**EverActive UC 4000 to nowa, profesjonalna jakość w uniwersalnych ładowarkach z jednoczesną obsługą akumulatorków Ni-MH oraz Li-ion. Nasza propozycja ma bardzo precyzyjne programy ładowania idealnie dostosowanego dla każdego rodzaju akumulatora.**

Opis produktu

Ładowarka do akumulatorków cylindrycznych Li-ion oraz Ni-MH everActive UC-4000

Model: UC-4000

NAJWAŻNIEJSZE CECHY ŁADOWARKI EverActive UC-4000:

- **dwa podstawowe tryby pracy** - ładowanie **(charge)**, rozładowanie z odświeżaniem **(discharge)**,
- **w trybie rozładowania akumulator jest w pierwszej kolejności rozładowywany, a następnie automatycznie ładowany do pełna** - ładowarka zapamiętuje niezależnie parametry i wyniki pracy dla każdego procesu,
- obsługa wszystkich popularnych ogniw cylindrycznych - **również tzw. FLAT TOP** - z płaskim plusem,
- **funkcja reanimacji akumulatorów 0.00 V** - ładowarka **potrafi ożywić niemal każdy akumulator!**
- sterowany mikroprocesorem inteligentny, **precyzyjny proces ładowania CC/CV dla Li-ion / Li-FePO4 oraz dla CC z dV/PVD i dla Ni-MH**,
- **obsługa ogniw zabezpieczonych (z PCB) i niezabezpieczonych, również z płaskim plusem** (Flat Top),
- **regulowany prąd ładowania** dla ogniw litowych: 0.5A lub 1A dla każdego slotu, dla Ni-MH prąd ładowania wynosi 0.5A dla każdego slotu,
- **cztery niezależne kanały ładowania** z możliwością ładowania pojedynczych akumulatorów i nietypowych, nieparzystych kombinacji,
- **wyjście USB 5V / 1A** do ładowania urządzeń mobilnych - **funkcja ładowarki sieciowej USB (nie Power Bank)**,

- **Capacity Review** - rozładowanie prądem 300 mA z funkcją pomiaru i przeglądu pojemności [mAh]: **unikalna funkcja, która pozwala na przegląd dwóch pojemności [mAh] dla każdego akumulatora**, zarówno z rozładowania jak i ładowania, co pozwala na ocenę nie tylko pojemności akumulatora, ale też na ocenienie, czy akumulator został prawidłowo naładowany,
- **komplet zabezpieczeń**: przed przeładowaniem, przed nadmiernym rozładowaniem ogniw, zwarciowe, przeciążeniowe, termiczne, przed odwrotną polaryzacją ogniw.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA NASZEJ ŁADOWARKI:

- **PRODUCENT:** everActive
- **MODEL ŁADOWARKI:** UC-4000
- **OBSŁUGIWANE TYPY AKUMULATORÓW:** 1-4x akumulatory Li-ion 3.6 - 3.7V, zabezpieczone (z PCM/PCB) i niezabezpieczone, LiFePO4, Ni-MH
- **OBSŁUGIWANE ROZMIARY AKUMULATORÓW:** R6 AA, R03 AAA, R14 C, R20 D, 10440, 14500, 14650, 17500, 17670, 18350, 18500, 18650, 20700, 21700, 22650, 25500, 26500, 26650, 32650, 33600, 16340 R-CR123e
- **NAPIĘCIE WEJŚCIOWE:** 12V DC, 2.5A max oraz 100-240V AC - zintegrowany zasilacz sieciowy, **kabel w komplecie!**
- **MAKSYMALNE WYMIARY AKUMULATORA:** wysokość - 71 mm, szerokość - 33 mm
- **METODA ŁADOWANIA:** sterowana procesorowo CC/CV dla Li-ion/Li-FePO4, CC z dV/PVD dla Ni-MH
- **PRĄD ŁADOWANIA:** regulowany - 0.5A / 1A na kanał / slot dla Li-ion / Li-FePO4
- **W FAZIE CC:** 0.5A na kanał / slot dla Ni-MH
- **NAPIĘCIE ZAKOŃCZENIA:** Li-ion 4.2V ±0,05V
- **ŁADOWANIA:** Li-FePO4 3.65V ±0,05V, Ni-MH ~1.45V-1.55V dV/PVD
- **PRĄD TERMINACJI DLA OGNIW LITOWYCH:** ~75mA
- **PRĄD ROZŁADOWANIA:** 300mA na kanał / slot
- **DODATKOWE FUNKCJE: CAPACITY REVIEW** - rozszerzony pomiar pojemności akumulatorów; wyjście USB 5V DC, 1A - **funkcja ładowarki sieciowej USB (wymaga podłączenia ładowarki do zasilania)**
- **ZABEZPIECZENIA:** przed przeładowaniem, przed nadmiernym rozładowaniem ogniw, zwarciowe, przeciążeniowe, termiczne, przed odwrotną polaryzacją ogniw
- **WYMIARY:** 162 x 98 x 42 mm
- **WAGA:** ładowarka - 323 g
- **ZAWARTOŚĆ ZESTAWU:** ładowarka UC-4000 + kabel zasilający 1m + instrukcja obsługi

Dane importera/producenta: Baltrade sp. z o.o., Kartuska 493, Gdańsk, Polska, email: contact@baltrade.eu