Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 03:16

Link do produktu: https://maxcontrol.pl/ladowarka-do-akumulatorow-cylindrycznych-li-ion-1-5v-ni-mh-aa-aaa-xtar-bc4-p-25748.html



Ładowarka do akumulatorów cylindrycznych Li-ion 1,5V / Ni-MH AA / AAA Xtar BC4

Cena	**54,99 zł**
Numer katalogowy	**42059**
Kod producenta	**BC4**
Kod EAN	**6952918342977**

Opis produktu

Ładowarka do akumulatorów cylindrycznych Li-ion 1,5V / Ni-MH AA / AAA Xtar BC4

Model: BC4

Ładowarka Xtar BC4 USB do akumulatorów AA/ AAA Li-ION/ Ni-MH/ Ni-CD 4 kanały z latarką LED i powerbankiem - najważniejsze cechy urządzenia:

- Niezależne **4 kanały ładowania**, które jednocześnie **ładują różne ogniwa AA i AAA**.
- Szeroka kompatybilność z ogniwami **AA** i **AAA Li-ION 1,5V** i **Ni-MH / Ni-CD 1,2V**.
- **Ładowarka z funkcją latarki** - bardzo przydatną funkcją ładowarki **Xtar BC4** jest **oświetlenie LED** (niezastąpione w rozmaitych potencjalnych sytuacjach awaryjnych).
- **Gniazdo zasilające USB-C** - nowoczesne i kompatybilne z wieloma zasilaczami.
- **Ładowarka akumulatorów cylindrycznych + Power Bank** - ładowanie urządzeń zewnętrznych w ładowarce akumulatorów? Żaden problem, ładowarka **Xtar BC4 daje Ci taką możliwość!**
- Automatyczna identyfikacja rodzaju ogniw
- **Obudowa doskonale odprowadzająca ciepło** i wykonana **z ognioodpornego i trudnopalnego materiału PC**.
- Inteligentne, automatyczne dopasowanie stałego prądu ładowania i napięcia (**metoda Delta-V oraz timer**).
- Funkcje wielu zabezpieczeń: **zwarciowe, termiczne, przed odwrotną polaryzacją w sposób fizyczny** (odpowiednia budowa kanałów).

Ładowarka do akumulatorów cylindrycznych Li-ion 1,5V / Ni-MH AA / AAA Xtar BC4 - specyfikacja i dane techniczne:

- **Producent:** Xtar
- **Model / kod producenta:** BC4
- **Obsługiwane typy akumulatorów:** akumulatory Ni-MH, akumulatory Li-ion 1,5V zabezpieczone (1-4 sztuki

akumulatorów)
- **Obsługiwane rozmiary akumulatorów:** R6 / AA,R03 / AAA
- **Napięcie wejściowe:** 5 V DC (500 - 2100 mA)
- **Rekomendowany zasilacz:** 5V 2A
- **Zasilacz w komplecie:** NIE
- **Maksymalne wymiary ładowanego akumulatora (szerokość x wysokość) [mm]:** 14 x 500
- **Metoda ładowania:** sterowana procesorowo CC/CV dla Li-ion/Li-FePO4, sterowana procesorowo CC z -ΔV/0ΔV/PVD dla Ni-MH
- **Prąd ładowania w fazie CC (zasadniczej) [mA]:** 500mA
- **Napięcie zakończenia ładowania:** 1,5V
- **Zabezpieczenia:** przed przegrzaniem ładowarki, przed przeciążeniem / zwarciem, przed odwrotną polaryzacją ogniw
- **Tryby pracy ładowarki:** ładowanie (charge)
- **Wymiary (szer. x głęb. x wys.) [mm]:** 80 x 75 x 27
- **Masa [g / szt.]:** 55

Dane importera/producenta: Baltrade sp. z o.o., Kartuska 493, Gdańsk, Polska, email: contact@baltrade.eu