Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 03:56

Link do produktu: https://maxcontrol.pl/ladowarka-do-akumulatorow-cylindrycznych-li-ion-1-5v-ni-mh-aa-aaa-xtar-bc8-p-25747.html



Ładowarka do akumulatorów cylindrycznych Li-ion 1,5V / Ni-MH AA / AAA Xtar BC8

Cena	**79,99 zł**
Numer katalogowy	**42060**
Kod producenta	**BC8**

Opis produktu

Ładowarka do akumulatorów cylindrycznych Li-ion 1,5V / Ni-MH AA / AAA Xtar BC8

Model: BC8

Najważniejsze cechy profesjonalnej ładowarki procesorowej do ogniw Li-ion 1,5V oraz Ni-MH w rozmiarach AA / R6, AAA / R03 Xtar BC8:

- sterowany zaawansowanym procesorem proces ładowania ogniw Li-ion: **TC/CC/CV**
- metoda ładowania NiMH: **0△V and -△V**
- 8 niezależnych kanałów ładowania
- ładowarka procesorowa zasilana z USB typ C - QC 3.0
- **ładowarka z kompletem zabezpieczeń:** nadprądowym, przed zbyt wysokim napięciem, przeciwzwarciowe, przed nadmiernym naładowaniem, [rzecowprzeciążeniowe, termiczne
- **najwyższej jakości materiały użyte do produkcji** - począwszy od tworzywa obudowy po wydajną elektroniką.
- **Xtar BC8 posiadaj certyfikację CE wymaganą na rynkach europejskich!**

Ładowarka do akumulatorów cylindrycznych Li-ion 1,5V / Ni-MH AA / AAA Xtar BC8 - specyfikacja i dane techniczne:

- **Producent:** Xtar
- **Model / kod producenta:** BC8
- **Obsługiwane typy akumulatorów (1-8 sztuk akumulatorów):** akumulatory Ni-MH, akumulatory Li-ion 1,5V zabezpieczone
- **Obsługiwane rozmiary akumulatorów:** R6 / AA, R03 / AAA
- **Napięcie wejściowe:** QC 3.0 (5V/2A | 9V/2A) - gniazdo USB typ C (500 - 2100 mA)
- **Rekomendowany zasilacz:** 5V 2A (brak zasilacza w komplecie)

- **Gniazdo:** USB typ C
- **Maksymalne wymiary ładowanego akumulatora (szerokość x wysokość) [mm]:** 14 x 500
- **Metoda ładowania:** sterowana procesorowo TC/CC/CV dla Li-ion, sterowana procesorowo CC z -ΔV/0ΔV/PVD dla Ni-MH
- **Prąd ładowania w fazie CC (zasadniczej) [mA]:** 500mA
- **Napięcie zakończenia ładowania:** 1,5V
- **Zabezpieczenia:** przed przegrzaniem ładowarki, przed przeciążeniem / zwarciem, przeciwrzeciążeniowe, przed przeładowaniem
- **Tryby pracy ładowarki:** ładowanie (charge)
- **Wymiary (szer. x głęb. x wys.) [mm]:** 153 x 76.5 x 27.6
- **Masa [g / szt.]:** 118

Dane importera/producenta: Baltrade sp. z o.o., Kartuska 493, Gdańsk, Polska, email: contact@baltrade.eu