Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 03:56

Link do produktu: https://maxcontrol.pl/ladowarka-do-akumulatorow-cylindrycznych-li-ion-ni-mh-aa-aaa-18650-xtar-vc2-p-25792.html



Ładowarka do akumulatorów cylindrycznych Li-ion / Ni-MH AA / AAA / 18650 Xtar VC2

Cena	**37,99 zł**
Numer katalogowy	**41924**
Kod producenta	**VC2**
Kod EAN	**6952918320388**

Opis produktu

Ładowarka do akumulatorów cylindrycznych Li-ion / Ni-MH AA / AAA / 18650 Xtar VC2

Model: VC2

Najważniejsze cechy ładowarki do akumulatorów cylindrycznych Li-ion / Ni-MH AA / AAA / 18650 Xtar VC2

- ładowarka dedykowana do ogniw cylindrycznych Li-ion w rozmiarach 14500, 14650, 16340, 17500,17670, 18350, 18500, 18650, 18700, **20700, 21700 - tylko niezabezpieczone!**, 22650, 25500, 26650
- **trzystopniowa metoda ładowania: TC /CC / CV**
- **dwa niezależne kanały ładowania**
- wyświetlacz LCD
- **reaktywacja ogniw głęboko rozładowanych i ogniw 0V**
- **pomiar pojemności ogniw**
- prąd ładowania: 0,5A
- napięcie ładowania: 4,2V
- zasilana z micro USB - **UWAGA:** brak zasilacza w komplecie!
- **zabezpieczenia:** termiczne, zwarciowe, przed odwrotnym włożeniem akumulatora

Specyfikacja ładowarki do akumulatorów cylindrycznych Li-ion / Ni-MH AA / AAA / 18650 Xtar VC2

- **Producent:** Xtar
- **Model / kod producenta:** VC2
- **Obsługiwane typy akumulatorów (1-2 akumulatory):** akumulatory Li-Ion 3,6-3,7V - niezabezpieczone;

akumulatory Li-ion 3,6-3,7V - zabezpieczone (z PCM/PCB)

- **Obsługiwane rozmiary akumulatorów:** 10440, 14500, 14650, 16340, 17500, 17670, 18350, 18500, 18700 (tylko niezabezpieczone), 20700 (tylko niezabezpieczone), 21700 (tylko niezabezpieczone), 22650, 25500, 26650
- **Napięcie wejściowe:** 5 V DC / 1000 mA (kabel micro USB w zestawie)
- **Zalecany zasilacz**: minimum 5V 1A, rekomendowane 5V 2A (brak zasilacza w zestawie)
- **Maksymalne wymiary ładowanego akumulatora (szerokość x wysokość) [mm]:** 26 x 70
- **Metoda ładowania:** sterowana procesorowo TC/CC/CV dla Li-ion
- **Prąd ładowania w fazie CC (zasadniczej) [mA]:** 50-500mA zależnie od wykorzystywanego źródła zasilania
- **Napięcie zakończenia ładowania:** 4,2V ±0,05V
- **Prąd terminacji dla ogniw litowych [mA]:** <80mA
- **Inne, istotne cechy produktu:** reaktywacja głęboko rozładowanych ogniw i ogniw 0V, pomiar pojemności ogniwa (dokładność ±5%)
- **Zabezpieczenia:** przed przegrzaniem ładowarki, przed przeciążeniem / zwarciem, przed odwrotną polaryzacją ogniw
- **Tryby pracy ładowarki:** ładowanie (Charge)
- **Cechy wyświetlacza LCD:** status pracy / ładowania, prąd ładowania, napięcie akumulatorów ładunek użyty do naładowania ogniw
- **Wymiary (szer. x głęb. x wys.) [mm]:** 66 x 131 x 33
- **Masa [g /szt.]:** 109
- **Zawartość opakowania:** ładowarka VC2, kabel micro USB
- **Oznaczenia / certyfikaty:** CE

Dane importera/producenta: Baltrade sp. z o.o., Kartuska 493, Gdańsk, Polska, email: contact@baltrade.eu