

Link do produktu: <https://maxcontrol.pl/ladowarka-do-akumulatorow-cylindrycznych-li-ion-ni-mh-aa-aaa-18650-xtar-vc4-p-25791.html>



## Ładowarka do akumulatorów cylindrycznych Li-ion / Ni-MH AA / AAA / 18650 Xtar VC4

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>64,99 zł</b>      |
| Numer katalogowy | <b>41925</b>         |
| Kod producenta   | <b>VC4</b>           |
| Kod EAN          | <b>6952918320364</b> |

### Opis produktu

## Ładowarka do akumulatorów cylindrycznych Li-ion / Ni-MH AA / AAA / 18650 Xtar VC4

Model: VC4

### Najważniejsze cechy ładowarki do akumulatorów cylindrycznych Li-ion / Ni-MH AA / AAA / 18650 Xtar VC4

- ładowanie akumulatorów **Li-ion** sterowanym procesorem trzystopniowym proces ładowania **TC/CC/CV**
- ładowanie akumulatorów **Ni-MH** metodą **CC**
- **4 niezależne kanały ładowania**
- max. prąd ładowania **1A**
- **wyświetlacz LCD** informujący o napięciu ogniwa i prądzie ładowania
- **informacja o prądzie wykorzystywanym do naładowania** - możliwość pomiaru pojemności ogniwa (błąd pomiarowy  $\pm 5\%$ )
- **zasilana dowolną ładowarką USB** z gniazdem USB **lub z portu USB** komputera
- **funkcja reaktywacji głęboko rozładowanych ogniw**
- **3 zabezpieczenia**: zwarciovowe, termiczne, przed odwrotną polaryzacją

### Specyfikacja ładowarki do akumulatorów cylindrycznych Li-ion / Ni-MH AA / AAA / 18650 Xtar VC4

- **Producent**: Xtar
- **Model / kod producenta**: VC4
- **Obsługiwane typy akumulatorów (1-4 akumulatory)**: akumulatory Li-ion 3,6-3,7V, niezabezpieczone; akumulatory Li-ion 3,6-3,7V, zabezpieczone (z PCM/PCB); akumulatory Ni-MH

- 
- **Obsługiwane rozmiary akumulatorów:** 10440, 14500, 14650, 16340, 17500, 17670, 18350, 18500, 18650, 18700 (tylko niezabezpieczone), 20700 (tylko niezabezpieczone), 21700 (tylko niezabezpieczone), 22650, 25500, 26650, 32650, R03 / AAA, R6 / AA; R14 / C, R20 / DR14, R20, 20700, 21700, 22650, 25500, 26650, 32650 - tylko w dwóch skrajnych kanałach (1 i 4)
  - **Napięcie wejściowe:** 5 V DC (kabel USB w zestawie)
  - **Maksymalne wymiary ładowanego akumulatora (szerokość x wysokość) [mm]:** 32 x 71
  - **Metoda ładowania:** sterowana procesorowo TC/CC/CV dla Li-ion, sterowana procesorowo CC z  $-\Delta V/0\Delta V/PVD$  dla Ni-MH
  - **Prąd ładowania w fazie CC (zasadniczej) [mA]:** 1-2 akumulatory umieszczone w skrajnych kanałach (1 i 4) - max 1000mA  $\pm 80$ mA; 3-4 akumulatory lub 1-2 akumulatory umieszczone w środkowych kanałach (2 i 3) - max 500mA  $\pm 50$ mA
  - **Napięcie zakończenia ładowania:** 4,2V  $\pm 0,05$ V
  - **Prąd terminacji dla ogniw litowych [mA]:** <80mA
  - **Reaktywacja głęboko rozładowanych ogniw i ogniw 0V**
  - **Pomiar pojemności ogniwa (dokładność  $\pm 5\%$ )**
  - **Zabezpieczenia:** przed przegrzaniem ładowarki, przed przeciążeniem / zwarcim, przed odwrotną polaryzacją ogniw
  - **Tryby pracy ładowarki:** ładowanie (Charge)
  - **Cechy wyświetlacza LCD:** status pracy / ładowania, prąd ładowania, napięcie akumulatorów, ładunek użyty do naładowania ogniw
  - **Wymiary (szer. x głęb. x wys.) [mm]:** 115 x 149 x 35
  - **Masa [g. / szt.]:** 210
  - **Zawartość opakowania:** ładowarka VC4, kabel USB
  - **Oznaczenia / certyfikaty:** CE

Dane importera/producenta: Baltrade sp. z o.o., Kartuska 493, Gdańsk, Polska, email: [contact@baltrade.eu](mailto:contact@baltrade.eu)