Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 05:12

Link do produktu: https://maxcontrol.pl/ladowarka-prostownik-do-akumulatorow-6v12v-everactive-14v1a-cbc-1-p-25777.html



Ładowarka prostownik do akumulatorów 6V/12V everActive 14V/1A CBC-1

Cena	**56,99 zł**
Numer katalogowy	**41972**
Kod producenta	**CBC1**
Kod EAN	**5902020523949**

Opis produktu

Ładowarka prostownik do akumulatorów 6V/12V everActive 14V/1A CBC-1

Model: CBC1

Najważniejsze cechy inteligentnej ładowarki procesorowej do akumulatorów 6V/12V everActive 14V/1A CBC-1:

- Inteligentna, procesorowa **ładowarka idealna do popularnych akumulatorów 6V i 12V** stosowanych w motoryzacji i przemyśle.
- **Doskonały wybór dla akumulatorów samochodowych, motocyklowych, kwasowo-ołowiowych, żelowych, AGM.**
- **Typ:** cyfrowy, impulsowy.
- **Maks. prąd ładowania:** 1A.
- **Rozłączany kabel** wyjściowy **z szybkozłączką typu SAE**.
- **Krokodylki oraz konektory oczkowe w zestawie.**

Przeznaczenie ładowarki procesorowej everActive 14V/1A CBC-1:

- **Ładowarka everActive CBC 1 jest przeznaczona** jest **do baterii 6V / 12V typu żelowego, kwasowo-ołowiowego, AGM, VRLA, VLA, SLA, WET, GEL, Lead-Acid**.
- Ładowanie baterii przebiega automatycznie.
- Proces ładowania i działanie ładowarki **everActive** sygnalizowane są **dwukolorową diodą LED**.

Specyfikacja ładowarki/prostownika do akumulatorów 6V/12V everActive CBC-1:

- **Marka:** everActive
- **Model:** CBC-1

- **Napięcie wejściowe:** AC 100-240 V, 50-60Hz(50-60 Hz)
- **Obsługiwane typy akumulatorów:** 6V/12V DC (automatyczna detekcja) , żelowe, kwasowo-ołowiowe, AGM, VRLA, VLA, SLA, WET, GEL, Lead-Acid, EFB, Ca/Ca, Pb itd.
- **Obsługiwane pojemności akumulatorów:** powyżej 1,2 Ah
- **Maksymalne napięcie ładowania [V]:** 14,00 (około 14V dla akumulatorów 12V), 7,00 (około 7V dla akumulatorów 6V)
- **Prąd ładowania (skuteczny):** 1A
- **Typowa sprawność:** >75-80%
- **Temperatura pracy [°C]:** -10 do 40 st. C (ograniczenie mocy przy wyższych temp.)
- **Wymiary (szer. x głęb. x wys.) [mm]:** 95 x 58 x 33
- **Długość kabla zasilającego AC:** ok. 0,5 m
- **Łączna długość przyłączy z krokodylkami lub oczkami:** ok. 1,8 m
- **Orientacyjne czasy ładowania:** 5 Ah - 7 h, 10 Ah - 14 h, 50 Ah - 70 h, 100 Ah - 140 h

Dane importera/producenta: Baltrade sp. z o.o., Kartuska 493, Gdańsk, Polska, email: contact@baltrade.eu