Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 05:12

Link do produktu: https://maxcontrol.pl/ladowarka-sieciowa-everactive-gan-sc-390qb-30w-1xusb-c-1xusb-a-pd-pps-p-25750.html



ŁADOWARKA SIECIOWA everActive GaN SC-390QB 30W 1xUSB-C 1xUSB-A PD PPS

Cena	**59,99 zł**
Numer katalogowy	**42056**
Kod producenta	**SC-390QB**
Kod EAN	**5903205772985**

Opis produktu

ŁADOWARKA SIECIOWA everActive GaN SC-390QB 30W 1xUSB-C 1xUSB-A PD PPS

Model: SC-390QB

Poznaj najważniejsze cechy nowoczesnej ładowarki sieciowej everActive GaN SC-390QB 30W i przekonaj się, że musisz ją mieć:

- **Prawdopodobnie najmniejsza ładowarka 30W na rynku!** - a w dodatku oparta na półprzewodnikach azotku galu **(GaN)**.
- **Znaczące zmniejszenie wagi i wymiarów ładowarki** oraz zwiększona efektywność **w stosunku do starszych modeli ładowarek sieciowych marki everActive**.
- **Technologia iQ Smart Charging** - zaawansowany chip zastosowany w modelu **everActive GaN SC-390QB 30W** automatycznie wykrywa podłączone urządzenie i ładuje je maksymalnym, odpowiednim dla niego prądem!
- Wsparcie najpopularniejszych technologii szybkiego ładowania: **PPS, PD 3.0, PD 2.0, QC4+, QC4, QC3.0, QC2.0, Samsung AFC, Huawei FCP, BC1.2 DCP, Apple 2.4A**.
- **Wysoka wydajność** i szybkie **ładowanie 2 urządzeń naraz**.
- **Wyjście USB QC 3.0**: DC 5.0V-3.0A 15.0W, 9.0V-2.0A 18.0W, 12.0V-1.5A 18.0W.
- **Wyjście USB-C PD**: DC 5.0V-3.0A 15.0W, 9.0V-3.0A 27.0W, 12.0V-2.5A 30.0W, 15.0V-2.0A 30.0W, 20.0V-1.5A 30.0W
- **PPS**: 3.3V-11.0V max 3.0A (9.9-30.0W), 3.3V-16.0V max 2.0A (6.6-30.0W).
- Całkowita moc wyjściowa - **30W**.

Ładowarka sieciowa everActive GaN SC-390QB USB QC3.0 / USB-C PD PPS 30W - specyfikacja i dane techniczne:

- **Marka:** everActive
- **Model / kod producenta:** SC-390QB

- **Typ ładowarki:** sieciowa
- **Wejście:** zintegrowana wtyczka sieciowa
- **Napięcie wejściowe:** AC 100-240V, 50-60Hz, 0,8A max
- **Wyjście:** Gniazdo USB-A - DC 5,0V-3,0A 15,0W / 9,0V-2,0A 18,0W / 12,0V-1,5A 18,0W; Gniazdo USB-C PD -DC 5,0V-3,0A 15,0W / 9,0V-3,0A 27,0W / 12,0V-2,5A 30,0W / 15,0V-2,0A 30,0W / 20,0V-1,5A 30,0W (PPS: 3.3V-11.0V max 3.0A (9.9-30.0W), 3.3V-16.0V max 2.0A (6.6-30.0W))
- **Całkowita moc wyjściowa [W]:** 30
- **Wariant podłączenia USB-A + USB-C:** max 5,0V/3,0A 15W
- **Wykaz portów wyjściowych:** USB-A (QC 3.0), USB-C (PD)
- **Obsługiwane protokoły szybkiego ładowania:** PPS, PD 3.0, PD 2.0, QC4+, QC4, QC3.0, QC2.0, Samsung AFC, Huawei FCP, BC1.2 DCP, Apple 2.4A
- **Średnia efektywność [%]:** 87
- **Efektywność przy obciążeniu 10% [%]:** 80
- **Zużycie energii bez obciążenia [W]:** 0,06
- **Kolor dominujący:** czarny
- **Wymiary (szer. x głęb. x wys.) [mm]:** 31.9 x 30.95 x 71.1
- **Masa [g / szt.]:** 55
- **Zabezpieczenia:** przed przeładowaniem, przed przeciążeniem / zwarciem, przed przegrzaniem ładowarki

Dane importera/producenta: Baltrade sp. z o.o., Kartuska 493, Gdańsk, Polska, email: contact@baltrade.eu