

Link do produktu: <https://maxcontrol.pl/ladowarka-sieciowa-everactive-sc-370q-25w-1xusb-c-1xusb-a-pd-pps-p-25662.html>



ŁADOWARKA SIECIOWA everActive SC-370Q 25W 1xUSB-C 1xUSB-A PD PPS

Cena	35,99 zł
Numer katalogowy	42100
Kod producenta	SC-370Q
Kod EAN	5903205772961

Opis produktu

ŁADOWARKA SIECIOWA everActive SC-370Q 25W 1xUSB-C 1xUSB-A PD PPS

Model: SC-370Q

Ładowarka sieciowa everActive SC-370Q z gniazdem USB QC3.0 oraz USB-C PD PPS 25W - najważniejsze cechy:

- Technologia **iQ Smart Charging** - wbudowany zaawansowany chip automatycznie wykrywający podłączone urządzenie i ładujący je maksymalnym, odpowiednim dla niego prądem
- Wsparcie najpopularniejszych technologii szybkiego ładowania: **PPS, PD 3.0, PD 2.0, QC4+, QC4, QC3.0, QC2.0, Samsung AFC, Huawei SCP, FCP, MTK PE+2.0, PE1.1, BC1.2 DCP, Apple 2.4A**
- **Wysoka wydajność** - szybkie ładowanie 2 urządzeń naraz!
- Wyjście **USB QC3.0**: DC 5.0V-3.0A 15.0W, 9.0V-2.0A 18.0W, 12.0V-1.5A 18.0W
- Wyjście **USB-C PD**: DC 5.0V-3.0A 15.0W, 9.0V-2.77A 25.0W, 12.0V-2.1A 25.0W
- **PPS**: 3.3V-5.9V max 3.0A (9.9-17.7W), 3.3V-11.0V max 2.25A (7.4-24.75W)
- Całkowita moc wyjściowa: **25W**
- **Gwarancja utrzymania parametrów znamionowych nawet pod ciągłym, długotrwałym obciążeniem!**

Ładowarka sieciowa everActive SC-370Q z gniazdem USB QC3.0 oraz USB-C PD PPS 25W - specyfikacja i dane techniczne:

- **Model / kod producenta:** everActive SC-370Q
- **Typ ładowarki:** sieciowa
- **Wejście:** zintegrowana wtyczka sieciowa
- **Napięcie wejściowe:** AC 100-240V, 50-60Hz, 0.65A max
- **Wyjście:** Gniazdo USB-A: DC 5.0V-3.0A 15.0W / 9.0V-2.0A 18.0W / 12.0V-1.5A 18.0W; Gniazdo USB-C (PD): DC 5.0V-3.0A 15.0W / 9.0V-2.77A 25.0W / 12.0V-2.1A 25.0W(PPS: 3.3V-5.9V max 3.0A (9.9-17.7W), 3.3V-11.0V max 2.25A

(7.4-24.75W))

- **Całkowita moc wyjściowa [W]:** 25; wariant podłączenia USB-A + USB-C - max 5,0V/3,0A 15W
- **Wykaz portów wyjściowych:** USB-A (QC 3.0), USB-C (PD)
- **Obsługiwane protokoły szybkiego ładowania:** PPS, PD 3.0, PD 2.0, QC4+, QC4, QC3.0, QC2.0, Samsung AFC, Huawei SCP, FCP, MTK PE+2.0, PE1.1, BC1.2 DCP, Apple 2.4A
- **Średnia efektywność [%]:** 88
- **Efektywność przy obciążeniu 10% [%]:** 78
- **Zużycie energii bez obciążenia [W]:** 0,08
- **Kolor dominujący:** biały
- **Wymiary (szer. x głęb. x wys.) [mm]:** 25,9 x 43,5 x 85,9
- **Masa [g / szt.]:** 62,2
- **Zabezpieczenia:** przed przeładowaniem, przed przeciążeniem / zwarcie, przed przegrzaniem ładowarki
- **Zawartość zestawu:** ładowarka, instrukcja obsługi

Dane importera/producenta: Baltrade sp. z o.o., Kartuska 493, Gdańsk, Polska, email: contact@baltrade.eu