Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 04:12

Link do produktu: https://maxcontrol.pl/miernik-grubosci-lakieru-blue-technology-dx-13-s-al-p-30839.html




# Miernik grubości lakieru Blue Technology DX-13-S-AL

| | |
|---|---|
| Cena | **329,90 zł** |
| Numer katalogowy | **20995** |
| Kod producenta | **DX-13-S-AL** |
| Kod EAN | **5904730948210** |
| Możliwości pomiaru względem punktu odniesienia | **Nie** |
| Pamięć pomiarów | **Nie** |
| Sonda na przewodzie | **Nie** |
| Zakres pomiarowy | **0 - 3000µm** |
| Rodzaj badanej blachy | **Stal, stal ocynkowana, aluminium** |
| Sygnalizacja dźwiękowa | **Tak** |
| Rozdzielczość pomiaru | **2 µm , 10 µm** |
| Zasilanie miernika | **Baterie R3 (AAA) 2 szt.** |
| Etui | **Tak** |
| Sonda sprężysta | **Tak** |
| Wymiary LCD | **-** |
| Obsługa za pomocą MENU | **Nie** |
| Automatyczne wyłączanie | **Tak** |
| Podświetlanie LCD | **Tak** |
| Wskaźnik rozładowania baterii | **Nie** |
| Zerowanie (kalibracja) | **Tak** |
| Tester UV | **Nie** |
| Funkcja ASYSTENTA | **Tak** |
| Funkcja HOLD (zamrożenie pomiaru) | **Tak** |

## Opis produktu

## Miernik grubości lakieru Blue Technology DX-13-S-AL

Model: DX-13-S-AL

## Miernik grubości lakieru BLUE TECHNOLOGY DX-13-S-AL - najważniejsze cechy:

- Pomiar na stali, stali ocynkowanej i aluminium
- Sonda płaska z dociskiem na 80 cm przewodzie
- Zakres pomiarowy od 0 do 3000 µm dla stali oraz od 0 do 2000 dla aluminium
- Duży, podświetlany na trzy kolory wyświetlacz
- Dźwiękowy system podpowiedzi
- Zasilanie: 2 x 1,5V (zalecamy baterie alkaliczne LR3),
- Temperatura pracy od -20°C do 40°C
- Automatyczne wyłączenie po dwóch minutach bezczynności
- Produkt polski

## Miernik grubości lakieru BLUE TECHNOLOGY DX-13-S-AL - przeznaczenie:

- Miernik z serii DX charakteryzuje się zastosowaniem sondy z dociskiem, która ułatwia pomiar oraz zwiększoną rozdzielczością.
- **Urządzenie jest przeznaczone do badania grubości lakieru na blachach samochodowych.**

## Miernik grubości lakieru DX-13-S-AL - specyfikacja:

- **Pomiar:** na stali, stali ocynkowanej i aluminium
- **Sonda:** płaska, z dociskiem na 80 cm przewodzie
- **Zakres pomiarowy:** od 0 do 3000 µm dla stali oraz od 0 do 2000 dla aluminium
- **Rozdzielczość pomiaru:** 2 µm w zakresie do 500 µm oraz 10 µm w zakresie powyżej 500 µm,
- **Duży, podświetlany na trzy kolory wyświetlacz**
- **Wbudowana latarka LED**
- **Szesnaście trybów pracy**
- **Dźwiękowy system podpowiedzi**
- **Zasilanie:** 2 x 1,5V (zalecamy baterie alkaliczne LR3),
- **Czas pracy:** do 50 godzin
- **Temperatura pracy:** od -20°C do 40°C
- **Automatyczne wyłączenie:** po dwóch minutach bezczynności
- **Urządzenie posiada certyfikat CE**
- **Produkt polski**

Dane importera/producenta: Blue Technology – Jarosław Bulik, ul. Mineralna 48, Warszawa, Polska, email: info@bluetechnology.pl