

Link do produktu: <https://maxcontrol.pl/miernik-grubosci-lakieru-blue-technology-p-13-s-al-p-30621.html>



Miernik grubości lakieru Blue Technology P-13-S-AL

Cena	479,00 zł
Numer katalogowy	21686
Kod producenta	P-13-S-AL
Kod EAN	5904730948258
Możliwości pomiaru względem punktu odniesienia	Nie
Pamięć pomiarów	Nie
Sonda na przewodzie	Tak
Zakres pomiarowy	0 - 5000µm
Rodzaj badanej blachy	Stal, stal ocynkowana, aluminium
Sygnalizacja dźwiękowa	Tak
Rozdzielczość pomiaru	1 µm ,10 µm
Zasilanie miernika	Baterie R3 (AAA) 2 szt.
Etui	Tak
Sonda sprężysta	Tak
Wymiary LCD	-
Obsługa za pomocą MENU	Nie
Automatyczne wyłączanie	Tak
Podświetlanie LCD	Tak
Wskaźnik rozładowania baterii	Nie
Zerowanie (kalibracja)	Tak
Tester UV	Nie
Funkcja ASYSTENTA	Tak
Funkcja HOLD (zamrożenie pomiaru)	Tak

Opis produktu

Miernik grubości lakieru Blue Technology P-13-S-AL

Model: P-13-S-AL

Przeznaczenie miernika grubości lakieru P-13-S-AL:

Rozbudowana wersja miernika DX-13-S-AL.

Miernik z serii P cechuje się zwiększoną dokładnością, szerszym zakresem pomiarowym oraz sondą kulkową, która umożliwia pomiar na krzywiznach oraz miejscach niedostępnych dla sondy płaskiej.

Zastosowane rozwiązanie pozwoli na pomiar miejsc nieosiągalnych dla mierników z sondami płaskimi. Przykładem mogą być słupki, progi, elementy zaokrąglone.

Sonda niweluje wszelkie drgania dłoni oraz nie wymaga od użytkownika żadnego doświadczenia!

- Pomiar na stali, stali ocynkowanej i aluminium,
- Sonda kulkowa z dociskiem na 80 cm przewodzie,
- Zakres pomiarowy od 0 do 5000 μm dla stali oraz od 0 do 2000 dla aluminium,
- Duży, podświetlany na trzy kolory wyświetlacz,
- Wbudowana latarka LED,
- Dźwiękowy system odpowiedzi,
- Automatyczne wyłączenie po dwóch minutach bezczynności,
- Urządzenie posiada certyfikat CE,
- Produkt polski.

Specyfikacja i dane miernika grubości lakieru P-13-S-AL:

- Pomiar na stali, stali ocynkowanej i **aluminium**,
- Sonda kulkowa z dociskiem na 80 cm przewodzie,
- Zakres pomiarowy od 0 do 5000 μm dla stali oraz od 0 do 2000 dla aluminium,
- Rozdzielczość pomiaru: 1 μm w zakresie do 500 μm , 10 μm w zakresie do 2000 μm oraz 100 μm w zakresie do 5000 μm
- Duży, podświetlany na trzy kolory wyświetlacz,
- Wbudowana latarka LED,
- Szesnaście trybów pracy,
- Dźwiękowy system odpowiedzi,
- Zasilanie: 2 x 1,5V (zalecamy baterie alkaliczne LR3),
- Czas pracy do 50 godzin,
- Temperatura pracy od -20°C do 40°C,
- Automatyczne wyłączenie po dwóch minutach bezczynności,
- Urządzenie posiada certyfikat CE,
- Produkt polski.

Dane importera/producenta: Blue Technology – Jarosław Bulik, ul. Mineralna 48, Warszawa, Polska, email: info@bluetechnology.pl