

Link do produktu: <https://maxcontrol.pl/miernik-grubosci-lakieru-prodig-tech-gl-1-fe-p-32837.html>

Miernik grubości lakieru Prodig-tech GL-1 FE

Cena	119,90 zł
Numer katalogowy	2970
Kod producenta	GL-1
Kod EAN	5904730635004
Możliwości pomiaru względem punktu odniesienia	Nie
Pamięć pomiarów	Tak 100 pom.
Sonda na przewodzie	Nie
Zakres pomiarowy	0 - 1100µm
Rodzaj badanej blachy	Stal, stal ocynkowana
Sygnalizacja dźwiękowa	Nie
Rozdzielczość pomiaru	1 µm ,10 µm
Zasilanie miernika	Baterie R9 9V
Etui	Nie
Sonda sprężysta	Nie
Wymiary LCD	30 x 15
Obsługa za pomocą MENU	Tak
Automatyczne wyłączanie	Tak
Podświetlanie LCD	Tak
Wskaźnik rozładowania baterii	Tak
Zerowanie (kalibracja)	Tak
Tester UV	Nie
Funkcja ASYSTENTA	Nie
Funkcja HOLD (zamrożenie pomiaru)	Nie

Opis produktu

Miernik grubości lakieru Prodig-tech GL-1 FE

Model: GL-1

Podstawowe i najważniejsze cechy miernika GL-1:

- rodzaj sondy pomiarowej: **sonda wbudowana**
- pomiar na **blachach stalowych, stalowych ocynkowanych**
- rozdzielczość pomiaru: **10µm lub 1µm - wybór w MENU**
- zakres pomiaru (grubość lakieru): **0µm do 1100µm**
- pamięć pomiarów: **100 pozycji**
- **kalibracja miernika** – płytka do zerowania (kalibracji) jest w zestawie
- podświetlanie wyświetlacza LCD
- **automatyczne wyłączenie** miernika po dłuższej bezczynności
- zasilanie: **bateria alkaliczna 9V**
- klawiatura poliwęglanowa
- MENU w języku polskim

MIERNIK GRUBOŚCI LAKIERU GL-1 FE - charakterystyka:

- Grubościomierz lakieru **GL-1** służy do pomiaru grubości warstwy lakieru nałożonej na blachę samochodową stalową lub stalową ocynkowaną.
- Pomiar przedstawiany jest na **wyświetlaczu LCD** 2 linie po 8 znaków.
- Rozdzielczość pomiaru wynosi 1µm lub 10µm (w zależności od ustawień) a zakres pomiarowy od 0µm do 1100µm.
- Miernik posiada funkcję zerowania (kalibracja) - płytka do zerowania jest w komplecie.
- **Wbudowana pamięć 100 pomiarów** pozwala na swobodne przeglądanie pomiarów po wykonanych czynnościach pomiarowych.
- Pamięć nie ulega skasowaniu po wyłączeniu urządzenia bądź wyciągnięciu baterii.
- Urządzenie ma **wbudowane podświetlanie wyświetlacza**, dzięki czemu łatwiejsze jest dokonanie pomiaru w ciemniejszych pomieszczeniach (np. w garażu).
- Miernik obsługuje się z poziomu sześciofunkcyjnego MENU głównego: **POMIAR, PAMIĘĆ, WYŁĄCZENIE, KASOWANIE PAMIĘCI, ZERO, ROZDZIELCZOŚĆ.**
- Obsługa miernika jest bardzo intuicyjna. Urządzenie zostało w całości wyprodukowane w Polsce.

Dane importera/producenta: Prodig Tech Sp. z o.o., Montażowa 3B, Bielsko-Biała, Polska, email: biuro@prodig-tech.pl