Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 03:12

Link do produktu: https://maxcontrol.pl/miernik-grubosci-lakieru-prodig-tech-gl-1-fe-p-32837.html



Miernik grubości lakieru Prodig-tech GL-1 FE

Cena	**119,90 zł**
Numer katalogowy	**2970**
Kod producenta	**GL-1**
Kod EAN	**5904730635004**
Rozdzielczość pomiaru	**1 µm ,10 µm**
Zasilanie miernika	**Baterie R9 9V**
Etui	**Nie**
Sonda sprężysta	**Nie**
Wymiary LCD	**30 x 15**
Obsługa za pomocą MENU	**Tak**
Automatyczne wyłączanie	**Tak**
Podświetlanie LCD	**Tak**
Wskaźnik rozładowania baterii	**Tak**
Zerowanie (kalibracja)	**Tak**
Tester UV	**Nie**
Funkcja ASYSTENTA	**Nie**
Funkcja HOLD (zamrożenie pomiaru)	**Nie**
Możliwości pomiaru względem punktu odniesienia	**Nie**
Pamięć pomiarów	**Tak 100 pom.**
Sonda na przewodzie	**Nie**
Zakres pomiarowy	**0 - 1100µm**
Rodzaj badanej blachy	**Stal, stal ocynkowana**
Sygnalizacja dźwiękowa	**Nie**

Opis produktu

Miernik grubości lakieru Prodig-tech GL-1 FE

Model: GL-1

Podstawowe i najważniejsze cechy miernika GL-1:

- rodzaj sondy pomiarowej: **sonda wbudowana**
- pomiar na **blachach stalowych**, **stalowych ocynkowanych**
- rozdzielczość pomiaru: **10µm lub 1µm - wybór w MENU**
- zakres pomiaru (grubość lakieru): **0µm do 1100µm**
- pamięć pomiarów: **100 pozycji**
- **kalibracja miernika** – płytka do zerowania (kalibracji) jest w zestawie
- podświetlanie wyświetlacza LCD
- **automatyczne wyłączenie** miernika po dłuższej bezczynności
- zasilanie: **bateria alkaliczna 9V**
- klawiatura poliwęglanowa
- MENU w języku polskim

MIERNIK GRUBOŚCI LAKIERU GL-1 FE - charakterystyka:

- Grubościomierz lakieru **GL-1** służy do pomiaru grubości warstwy lakieru nałożonej na blachę samochodową stalową lub stalową ocynkowaną.
- Pomiar przedstawiany jest na **wyświetlaczu LCD** 2 linie po 8 znaków.
- Rozdzielczość pomiaru wynosi 1µm lub 10µm (w zależności od ustawień) a zakres pomiarowy od 0µm do 1100µm.
- Miernik posiada funkcję zerowania (kalibracja) - płytka do zerowania jest w komplecie.
- **Wbudowana pamięć 100 pomiarów** pozwala na swobodne przeglądanie pomiarów po wykonanych czynnościach pomiarowych.
- Pamięć nie ulega skasowaniu po wyłączeniu urządzenia bądź wyciągnięciu baterii.
- Urządzenie ma **wbudowane podświetlanie wyświetlacza**, dzięki czemu łatwiejsze jest dokonanie pomiaru w ciemniejszych pomieszczeniach (np. w garażu).
- Miernik obsługuje się z poziomu sześciofunkcyjnego MENU głównego: **POMIAR, PAMIĘĆ, WYŁĄCZENIE, KASOWANIE PAMIĘCI, ZERO, ROZDZIELCZOŚĆ.**
- Obsługa miernika jest bardzo intuicyjna. Urządzenie jzostało w całości wyprodukowane w Polsce.

Dane importera/producenta: Prodig Tech Sp. z o.o., Montażowa 3B, Bielsko-Biała, Polska, email: biuro@prodig-tech.pl