

Link do produktu: <https://maxcontrol.pl/miernik-grubosci-lakieru-prodig-tech-gl-pro-2-faz-p-31564.html>



Miernik grubości lakieru Prodig-Tech GL-PRO-2-FAZ

Cena	479,00 zł
Numer katalogowy	15390
Kod producenta	GL-PRO-2-FAZ
Kod EAN	5904730635257
Rozdzielczość pomiaru	1 µm ,5 µm
Zasilanie miernika	Bateria R6 (AA) 2 szt. alkaliczna
Etui	Nie
Sonda sprężysta	Tak
Wymiary LCD	LCD o przekątnej 1,8 cala kolorowy
Obsługa za pomocą MENU	Tak
Automatyczne wyłączanie	Tak
Podświetlanie LCD	Tak
Wskaźnik rozładowania baterii	Tak
Zerowanie (kalibracja)	Tak
Tester UV	Nie
Funkcja ASYSTENTA	Nie
Funkcja HOLD (zamrożenie pomiaru)	Tak
Możliwości pomiaru względem punktu odniesienia	Nie
Pamięć pomiarów	Tak 960 pom.
Sonda na przewodzie	Nie
Zakres pomiarowy	0 - 2000µm
Rodzaj badanej blachy	Stal, stal ocynkowana, aluminium
Sygnalizacja dźwiękowa	Tak

Opis produktu

Miernik grubości lakieru Prodig-Tech GL-PRO-2-FAZ

Model: GL-PRO-2-FAZ

NAJWAŻNIEJSZE CECHY MIERNIKA GL-PRO-2-FAZ:

- ✓ **zakres pomiarowy:** 0-2000um
- ✓ **rozdzielczość pomiaru:** 1um Fe, 5um Al
- ✓ **sonda punktowa zakończona kulką**
- ✓ **automatyczne rozpoznawanie badanego podłoża** (aluminium, stal, stal ocynkowana)
- ✓ **pamięć:** 960pom.
- ✓ **statystyka pomiarów**
- ✓ **funkcja HOLD**
- ✓ **graficzny kolorowy ASYSTENT POMIARU®**

PRZEZNACZENIE MIERNIKA GRUBOŚCI:

- **Zaawansowany miernik grubości lakieru przeznaczony do wnikliwej kontroli grubości lakieru.**
- Pozwala zbadać grubość lakieru na blachach stalowych, aluminiowych (automatycznie wykrywa rodzaj blachy) i ocynkowanych (automatycznie wykrywa cynk).
- **Funkcja wykrywania cynku pozwala sprawdzić czy naprawa np.: karoserii auta została wykonana na oryginalnych blachach, czy na tańszych zamiennikach bez warstwy cynku.**

SPECYFIKACJA I CECHY PRZYRZĄDU:

- ✓ pomiar na blachach (automatyczne wykrywanie):
 - stalowych, Fe
 - aluminiowych, Al
- ✓ automatyczne wykrywanie cynku (Zn) na blasze stalowej
- ✓ automatyczne wykrywanie podłoża
- ✓ zakres pomiarowy 0-2000µm;
- ✓ podziałka 1µm dla Fe, 5µm dla nFe;
- ✓ minimalne pole pomiaru dla nFe 15x15mm, dla Fe 5x5mm;
- ✓ sonda wbudowana, sprężysta, zakończona tzw. kulką;
- ✓ statystyka pomiarów (ilość, maksymalny, minimalny, średnia, poprzedni);
- ✓ 3 tryby pracy: pomiar ciągły, zatrzymanie pomiaru (HOLD 1), zamrożenie pomiaru (HOLD 2);
- ✓ możliwość ręcznego ustawienia trybu pomiaru, Fe lub Al;
- ✓ pamięć pomiarów 960 pozycji;
- ✓ asystent pomiaru dla motoryzacji (graficzny + tekstowy);
- ✓ kalibracja (za pomocą płytek i wzorca grubości);
- ✓ sygnalizacja dźwiękowa;
- ✓ dioda podświetlająca miejsce pomiaru;

✓ zasilanie: dwie baterie alkaliczne AA (R6);

Dane importera/producenta: Prodig Tech Sp. z o.o., Montażowa 3B, Bielsko-Biała, Polska, email: biuro@prodig-tech.pl