Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 02:54

Link do produktu: https://maxcontrol.pl/miernik-grubosci-lakieru-prodig-tech-gl-pro-2-faz-p-31564.html



Miernik grubości lakieru Prodig-Tech GL-PRO-2-FAZ

Cena	**479,00 zł**
Numer katalogowy	**15390**
Kod producenta	**GL-PRO-2-FAZ**
Kod EAN	**5904730635257**
Możliwości pomiaru względem punktu odniesienia	**Nie**
Pamięć pomiarów	**Tak 960 pom.**
Sonda na przewodzie	**Nie**
Zakres pomiarowy	**0 - 2000µm**
Rodzaj badanej blachy	**Stal, stal ocynkowana, aluminium**
Sygnalizacja dźwiękowa	**Tak**
Rozdzielczość pomiaru	**1 µm ,5 µm**
Zasilanie miernika	**Bateria R6 (AA) 2 szt. alkaliczna**
Etui	**Nie**
Sonda sprężysta	**Tak**
Wymiary LCD	**LCD o przekątnej 1,8 cala kolorowy**
Obsługa za pomocą MENU	**Tak**
Automatyczne wyłączanie	**Tak**
Podświetlanie LCD	**Tak**
Wskaźnik rozładowania baterii	**Tak**
Zerowanie (kalibracja)	**Tak**
Tester UV	**Nie**
Funkcja ASYSTENTA	**Nie**
Funkcja HOLD (zamrożenie pomiaru)	**Tak**

Opis produktu

Miernik grubości lakieru Prodig-Tech GL-PRO-2-FAZ

Model: GL-PRO-2-FAZ

NAJWAŻNIEJSZE CECHY MIERNIKA GL-PRO-2-FAZ:

✓ **zakres pomiarowy:** 0-2000um

✓ **rozdzielczość pomiaru:** 1um Fe, 5um Al

✓ **sonda punktowa zakończona kulką**

✓ **automatyczne rozpoznawanie badanego podłoża** (aluminium, stal, stal ocynkowana)

✓ **pamięć:** 960pom.

✓ **statystyka pomiarów**

✓ **funkcja HOLD**

✓ **graficzny kolorowy ASYSTENT POMIARU®**

PRZEZNACZENIE MIERNIKA GRUBOŚCI:

- **Zaawansowany miernik grubości lakieru przeznaczony do wnikliwej kontroli grubości lakieru.**
- Pozwala zbadać grubość lakieru na blachach stalowych, aluminiowych (automatycznie wykrywa rodzaj blachy) i ocynkowanych (automatycznie wykrywa cynk).
- **Funkcja wykrywania cynku pozwala sprawdzić czy naprawa np.: karoserii auta została wykonana na oryginalnych blachach, czy na tańszych zamiennikach bez warstwy cynku.**

SPECYFIKACJA I CECHY PRZYRZĄDU:

✔ pomiar na blachach (automatyczne wykrywanie):

– stalowych, Fe

– aluminiowych, Al

✔ automatyczne wykrywanie cynku (Zn) na blasze stalowej

✔ automatyczne wykrywanie podłoża

✔ zakres pomiarowy 0-2000µm;

✔ podziałka 1µm dla Fe, 5µm dla nFe;

✔ minimalne pole pomiaru dla nFe 15x15mm, dla Fe 5x5mm;

✔ sonda wbudowana, sprężysta, zakończona tzw. kulką;

✔ statystyka pomiarów (ilość, maksymalny, minimalny, średnia, poprzedni);

✔ 3 tryby pracy: pomiar ciągły, zatrzymanie pomiaru (HOLD 1), zamrożenie pomiaru (HOLD 2);

✔ możliwość ręcznego ustawienia trybu pomiaru, Fe lub Al;

✔ pamięć pomiarów 960 pozycji;

✔ asystent pomiaru dla motoryzacji (graficzny + tekstowy);

✔ kalibracja (za pomocą płytek i wzorca grubości);

✔ sygnalizacja dźwiękowa;

✔ dioda podświetlająca miejsce pomiaru;

✔ zasilanie: dwie baterie alkaliczne AA (R6);

Dane importera/producenta: Prodig Tech Sp. z o.o., Montażowa 3B, Bielsko-Biała, Polska, email: biuro@prodig-tech.pl