Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 03:20

Link do produktu: https://maxcontrol.pl/miernik-grubosci-lakieru-prodig-tech-gl-pro-6-faz-fe-al-zn-sonda-na-przewodzie-ie-p-30881.html



Miernik grubości lakieru Prodig-Tech GL-PRO-6-FAZ Fe-AL-Zn sonda na przewodzie ie.

Cena	**499,00 zł**
Numer katalogowy	**20577**
Kod producenta	**GL-PRO-6-FAZ**
Kod EAN	**5904730635288**
Podświetlanie LCD	**Tak**
Wskaźnik rozładowania baterii	**Tak**
Zerowanie (kalibracja)	**Tak**
Tester UV	**Nie**
Funkcja ASYSTENTA	**Tak**
Funkcja HOLD (zamrożenie pomiaru)	**Tak**
Możliwości pomiaru względem punktu odniesienia	**Nie**
Pamięć pomiarów	**Tak 960 pom.**
Sonda na przewodzie	**Tak**
Zakres pomiarowy	**0 - 2000µm**
Rodzaj badanej blachy	**Stal, stal ocynkowana, aluminium**
Sygnalizacja dźwiękowa	**Tak**
Rozdzielczość pomiaru	**1 µm ,5 µm**
Zasilanie miernika	**Baterie R3 (AAA) 2 szt.**
Etui	**Tak**
Sonda sprężysta	**Nie**
Wymiary LCD	**40 x 15**
Obsługa za pomocą MENU	**Tak**
Automatyczne wyłączanie	**Tak**

Opis produktu

Miernik grubości lakieru Prodig-Tech GL-PRO-6-FAZ Fe-AL-Zn

Model: GL-PRO-6-FAZ

Najważniejsze cechy

- sonda na przewodzie, sprężysta, zakończona kulistym punktem pomiarowym;
- pomiar na blachach (automatyczne wykrywanie): stal, stal ocynkowana, aluminium.
- zakres pomiarowy 0-2000µm;
- podziałka 1µm dla Fe, 5µm dla nFe;
- pamięć pomiarów 960 pozycji;
- asystent pomiaru® dla motoryzacji (DIODA LED);
- kalibracja (za pomocą płytek i wzorca grubości);
- sygnalizacja dźwiękowa;
- zasilanie: dwie baterie alkaliczne AAA (R3);

Przeznaczenie

Grubościomierz lakieru GL-PRO-6-FAZ , służy do pomiaru grubości warstwy lakieru nałożonej na blachę samochodową stalową i stalową ocynkowaną i aluminiową. Urządzenie automatycznie wykrywa rodzaj podłoża.

Podstawowe cechy przyrządu:

- sonda na przewodzie, sprężysta, zakończona kulistym punktem pomiarowym;
- pomiar na blachach (automatyczne wykrywanie): stalowych, Fe (modele GL-PRO-6-F, GL-PRO-6-FA, GL-PRO-6-FAZ); aluminiowych, Al (modele GL-PRO-6-FA, GL-PRO-6-FAZ);
- automatyczne wykrywanie cynku (Zn) na blasze stalowej (tylko model GL-PRO-6-FAZ);
- automatyczne wykrywanie podłoża (nie dotyczy modelu GL-PRO-6-F przeznaczonego tylko do blach stalowych);
- zakres pomiarowy 0-2000µm;
- podziałka 1µm dla Fe, 5µm dla nFe;
- minimalne pole pomiaru dla nFe 15x15mm, dla Fe 5x5mm;
- 3 tryby pracy: pomiar ciągły, zatrzymanie pomiaru (HOLD 1), zamrożenie pomiaru (HOLD 2);
- możliwość ręcznego ustawienia trybu pomiaru, Fe lub Al;
- pamięć pomiarów 960 pozycji;
- asystent pomiaru® dla motoryzacji (DIODA LED);
- kalibracja (za pomocą płytek i wzorca grubości);
- sygnalizacja dźwiękowa;
- zasilanie: dwie baterie alkaliczne AAA (R3);

Dane importera/producenta: Prodig Tech Sp. z o.o., Montażowa 3B, Bielsko-Biała, Polska, email: biuro@prodig-tech.pl