

Link do produktu: <https://maxcontrol.pl/miernik-grubosci-lakieru-prodig-tech-gl-pro-6-faz-fe-al-zn-sonda-na-przewodzie-ie-p-30881.html>



Miernik grubości lakieru Prodig-Tech GL-PRO-6-FAZ Fe-AL-Zn sonda na przewodzie ie.

Cena	499,00 zł
Numer katalogowy	20577
Kod producenta	GL-PRO-6-FAZ
Kod EAN	5904730635288
Możliwości pomiaru względem punktu odniesienia	Nie
Pamięć pomiarów	Tak 960 pom.
Sonda na przewodzie	Tak
Zakres pomiarowy	0 - 2000µm
Rodzaj badanej blachy	Stal, stal ocynkowana, aluminium
Sygnalizacja dźwiękowa	Tak
Rozdzielczość pomiaru	1 µm ,5 µm
Zasilanie miernika	Baterie R3 (AAA) 2 szt.
Etui	Tak
Sonda sprężysta	Nie
Wymiary LCD	40 x 15
Obsługa za pomocą MENU	Tak
Automatyczne wyłączenie	Tak
Podświetlenie LCD	Tak
Wskaźnik rozładowania baterii	Tak
Zerowanie (kalibracja)	Tak
Tester UV	Nie
Funkcja ASYSTENTA	Tak
Funkcja HOLD (zamrożenie pomiaru)	Tak

Opis produktu

Miernik grubości lakieru Prodig-Tech GL-PRO-6-FAZ Fe-AL-Zn

Model: GL-PRO-6-FAZ

Najważniejsze cechy

- sonda na przewodzie, sprężysta, zakończona kulistym punktem pomiarowym;
- pomiar na blachach (automatyczne wykrywanie): stal, stal ocynkowana, aluminium.
- zakres pomiarowy 0-2000µm;
- podziałka 1µm dla Fe, 5µm dla nFe;
- pamięć pomiarów 960 pozycji;
- asystent pomiaru® dla motoryzacji (DIODA LED);
- kalibracja (za pomocą płytek i wzorca grubości);
- sygnalizacja dźwiękowa;
- zasilanie: dwie baterie alkaliczne AAA (R3);

Przeznaczenie

Grubościomierz lakieru GL-PRO-6-FAZ , służy do pomiaru grubości warstwy lakieru nałożonej na blachę samochodową stalową i stalową ocynkowaną i aluminiową. Urządzenie automatycznie wykrywa rodzaj podłoża.

Podstawowe cechy przyrządu:

- sonda na przewodzie, sprężysta, zakończona kulistym punktem pomiarowym;
- pomiar na blachach (automatyczne wykrywanie): stalowych, Fe (modele GL-PRO-6-F, GL-PRO-6-FA, GL-PRO-6-FAZ); aluminiowych, Al (modele GL-PRO-6-FA, GL-PRO-6-FAZ);
- automatyczne wykrywanie cynku (Zn) na blasze stalowej (tylko model GL-PRO-6-FAZ);
- automatyczne wykrywanie podłoża (nie dotyczy modelu GL-PRO-6-F przeznaczonego tylko do blach stalowych);
- zakres pomiarowy 0-2000µm;
- podziałka 1µm dla Fe, 5µm dla nFe;
- minimalne pole pomiaru dla nFe 15x15mm, dla Fe 5x5mm;
- 3 tryby pracy: pomiar ciągły, zatrzymanie pomiaru (HOLD 1), zamrożenie pomiaru (HOLD 2);
- możliwość ręcznego ustawienia trybu pomiaru, Fe lub Al;
- pamięć pomiarów 960 pozycji;
- asystent pomiaru® dla motoryzacji (DIODA LED);
- kalibracja (za pomocą płytek i wzorca grubości);
- sygnalizacja dźwiękowa;
- zasilanie: dwie baterie alkaliczne AAA (R3);

Dane importera/producenta: Prodig Tech Sp. z o.o., Montażowa 3B, Bielsko-Biała, Polska, email: biuro@prodig-tech.pl