Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 03:51

Link do produktu: https://maxcontrol.pl/modul-bezpiecznikowy-pulsar-awz575-p-33061.html

MODUŁ BEZPIECZNIKOWY Pulsar AWZ575

Cena	**33,99 zł**
Numer katalogowy	**7140**
Kod producenta	**AWZ575**
Kod EAN	**5906881446973**
Filtr przeciwzakłóceniowy	**Nie**
Zabezpieczenia	**Bezpieczniki polimerowe**
Ilość wejść	**2 szt.**
Typ złącza	**Wejście: gniazdo 2.1/5.5 mm / zacisk kablowy; Wyjście: Zaciski kablowe**
Ilość wyjść	**4 szt.**
Wymiary w mm (sz. x wys. x gł.)	**80 x 43 x 21mm**

Opis produktu

MODUŁ BEZPIECZNIKOWY Pulsar AWZ575

Model: AWZ575

Przeznaczenie

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- **Obudowa**: brak, konstrukcja typu “open-frame”, IP00
- **Wymiary**: 80 x 43 x 21 (WxHxD)
- **Waga netto/brutto**: 0,024kg / 0,053kg
- **Montaż**: listwa montażowa lub wkręty montażowe x 2
- **Napięcie zasilania**: 10 V÷ 30 V DC
- **Napięcie wyjściowe**: UAUX=UIN zgodne z napięciem zasilania
- **Ilość wejść**: 2: złącze śrubowe IN oraz gniazdo DC 5,5/2,1
- **Ilość wyjść**: 4 (zaciski AUX)
- **Zabezpieczenie**:
- **przeciwzwarciowe (SCP)**:
- **przeciążeniowe (OLP)**: 4 x 1,0A PTC
- **Zabezpieczenie**: przepięciowe 4 x warystor
- **Optyczna sygnalizacja pracy**: Diody: L1, L2, L3, L4 – stan wyjść AUX1, AUX2, AUX3, AUX4 LED
- **Warunki pracy**: II klasa środowiskowa, -10°C ÷50°C
- **Certyfikaty, deklaracje**: CE, RoHS
- **Uwagi**: wyprowadzenia na złączach f 0,41÷1,63 (AWG 26-14)

Dane importera/producenta: PULSAR K. Bogusz sp. j., Siedlec 150, Łapczyca, Polska, email: biuro@pulsar.pl