Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 05:13

Link do produktu: https://maxcontrol.pl/modul-bezpiecznikowy-w-obudowie-pulsar-awz592-p-31848.html



MODUŁ BEZPIECZNIKOWY W OBUDOWIE Pulsar AWZ592

Cena	**42,99 zł**
Numer katalogowy	**12970**
Kod producenta	**AWZ592**
Kod EAN	**5901643199043**
Filtr przeciwzakłóceniowy	**Nie**
Zabezpieczenia	**Bezpieczniki polimerowe**
Ilość wejść	**2 szt.**
Typ złącza	**Wejście: gniazdo 2.1/5.5 mm / zacisk kablowy; Wyjście: Zaciski kablowe**
Ilość wyjść	**8 szt.**
Wymiary w mm (sz. x wys. x gł.)	**W=126 H=78+16 D=42 mm**

Opis produktu

MODUŁ BEZPIECZNIKOWY W OBUDOWIE Pulsar AWZ592

Model: AWZ592

Przeznaczenie

Moduł bezpiecznikowy LBC8 przeznaczony jest do rozdziału zasilania w systemach CCTV wymagających napięcia z zakresu 10V ÷ 30V DC. Posiada dwa wejścia zasilania: złącze śrubowe i gniazdo DC 5,5/2,1 oraz osiem niezależnie zabezpieczonych bezpiecznikami polimerowymi PTC 1A wyjść zasilania AUX1 ÷ AUX8. Moduł wyposażony jest w zworki J1 ÷ J8 odłączające zasilanie wyjść AUX1 ÷ AUX8 (zacisk „+”). Zadziałanie bezpiecznika PTC sygnalizowane jest przez zgaszenie odpowiedniej diody LED modułu: L1 dla AUX1, L2 dla AUX2 itd. Dodatkowo wejście modułu zabezpieczone jest warystorem chroniącym zasilacz przed skutkami wystąpienia przepięć w układzie zasilania.

Specyfikacja

- **Napięcie zasilania**: 10V ÷ 30V DC
- **Pobór prądu**: 8 mA ÷ 70 mA @ UIN = 10V ÷ 30V DC
- **Ilość wejść zasilania**: 2 - gniazdo DC 5,5/2,1 lub złącze śrubowe
- **Ilość wyjść zasilania**: 8 (zaciski AUX)
- **Zabezpieczenia**: - przeciwzwarciowe SCP * - przeciążeniowe OLP - przepięciowe - 8 x 1A PTC - 8 x 1A PTC - warystor
- **Sygnalizacja optyczna**: Dioda LED czerwona – obecność napięcia zasilania DC Diody LED zielone L1 ÷ L8 – stan wyjść AUX1 ÷ AUX8

- **Warunki pracy**: II klasa środowiskowa, -10°C ÷40°C
- **Wymiary**: 126 x 78+16 x 42 (WxHxD) [mm] (+/-2)
- **Mocowanie**: Wkręty montażowe x2 (otwory Ø4mm)
- **Złącza**: - wyjścia zasilania - wejścia zasilania - złącza śrubowe Φ0,51÷2,05 (AWG 24-12) - gniazdo DC 5,5/2,1 - złącze śrubowe Φ0,51÷2,05 (AWG 24-12)
- **Waga netto/brutto**: 0,16kg / 0,23kg
- **Deklaracje, gwarancja CE, RoHS,**: 2 lata od daty produkcji
- *** Zastosowanie zasilacza o zbyt małej wydajności prądowej może spowodować (w przypadku zwarcia jednego z wyjść modułu) chwilowy zanik napięcia na pozostałych.**:

Dane importera/producenta: PULSAR K. Bogusz sp. j., Siedlec 150, Łapczyca, Polska, email: biuro@pulsar.pl