

Link do produktu: <https://maxcontrol.pl/modul-bezpiecznikowy-w-obudowie-pulsar-awz592-p-31848.html>

MODUŁ BEZPIECZNIKOWY W OBUDOWIE Pulsar AWZ592



Cena	42,99 zł
Numer katalogowy	12970
Kod producenta	AWZ592
Kod EAN	5901643199043
Filtr przeciwzakłóceńowy	Nie
Zabezpieczenia	Bezpieczniki polimerowe
Ilość wejść	2 szt.
Typ złącza	Wejście: gniazdo 2.1/5.5 mm / zacisk kablowy; Wyjście: Zaciski kablowe
Ilość wyjść	8 szt.
Wymiary w mm (sz. x wys. x gł.)	W=126 H=78+16 D=42 mm

Opis produktu

MODUŁ BEZPIECZNIKOWY W OBUDOWIE Pulsar AWZ592

Model: AWZ592

Przeznaczenie

Moduł bezpiecznikowy LBC8 przeznaczony jest do rozdziału zasilania w systemach CCTV wymagających napięcia z zakresu 10V ÷ 30V DC. Posiada dwa wejścia zasilania: złącze śrubowe i gniazdo DC 5,5/2,1 oraz osiem niezależnie zabezpieczonych bezpiecznikami polimerowymi PTC 1A wyjść zasilania AUX1 ÷ AUX8. Moduł wyposażony jest w zworki J1 ÷ J8 odłączające zasilanie wyjść AUX1 ÷ AUX8 (zacisk „+”). Zadziałanie bezpiecznika PTC sygnalizowane jest przez zgaszenie odpowiedniej diody LED modułu: L1 dla AUX1, L2 dla AUX2 itd. Dodatkowo wejście modułu zabezpieczone jest warystorem chroniącym zasilacz przed skutkami wystąpienia przepięć w układzie zasilania.

Specyfikacja

- **Napięcie zasilania:** 10V ÷ 30V DC
- **Pobór prądu:** 8 mA ÷ 70 mA @ UIN = 10V ÷ 30V DC
- **Ilość wejść zasilania:** 2 - gniazdo DC 5,5/2,1 lub złącze śrubowe
- **Ilość wyjść zasilania:** 8 (zaciski AUX)
- **Zabezpieczenia:** - przeciwzwrotnicowe SCP * - przeciążeniowe OLP - przepięciowe - 8 x 1A PTC - 8 x 1A PTC - warystor
- **Sygnalizacja optyczna:** Dioda LED czerwona - obecność napięcia zasilania DC Diody LED zielone L1 ÷ L8 - stan wyjść AUX1 ÷ AUX8

-
- **Warunki pracy:** II klasa środowiskowa, -10°C ÷ 40°C
 - **Wymiary:** 126 x 78+16 x 42 (WxHxD) [mm] (+/-2)
 - **Mocowanie:** Wkręty montażowe x2 (otwory Ø4mm)
 - **Złącza:** - wyjścia zasilania - wejścia zasilania - złącza śrubowe $\Phi 0,51 \div 2,05$ (AWG 24-12) - gniazdo DC 5,5/2,1 - złącze śrubowe $\Phi 0,51 \div 2,05$ (AWG 24-12)
 - **Waga netto/brutto:** 0,16kg / 0,23kg
 - **Deklaracje, gwarancja CE, RoHS,:** 2 lata od daty produkcji
 - *** Zastosowanie zasilacza o zbyt małej wydajności prądowej może spowodować (w przypadku zwarcia jednego z wyjść modułu) chwilowy zanik napięcia na pozostałych.:**

Dane importera/producenta: PULSAR K. Bogusz sp. j., Siedlec 150, Łapczyca, Polska, email: biuro@pulsar.pl