

Link do produktu: <https://maxcontrol.pl/modul-bezpiecznikowy-w-obudowie-pulsar-awz594-p-31798.html>

MODUŁ BEZPIECZNIKOWY W OBUDOWIE Pulsar AWZ594



Cena	34,99 zł
Numer katalogowy	12969
Kod producenta	AWZ594
Kod EAN	5901643199067
Filtr przeciwzakłóceńowy	Nie
Zabezpieczenia	Bezpieczniki polimerowe
Ilość wejść	2 szt.
Typ złącza	Wejście: gniazdo 2.1/5.5 mm / zacisk kablowy; Wyjście: Zaciski kablowe
Ilość wyjść	5 szt.
Wymiary w mm (sz. x wys. x gł.)	126x78+16x42 (WxHxD) [mm] (+/-2)

Opis produktu

MODUŁ BEZPIECZNIKOWY W OBUDOWIE Pulsar AWZ594

Model: AWZ594

Najważniejsze cechy

- Zasilanie 10÷30VDC
- Wyjście zasilania 5x1A - PTC
- Przekrój przewodu max. 2mm²
- Ilość wejść/wyjść 2/5
- Zabezpieczenia SCP, OLP*, przepięciowe
- Funkcje dodatkowe
 - - Dodatkowe wejście zasilania
 - - Gniazdo DC 5.5/2.1
- sygnalizacja optyczna LED
- zworki odłączające zasilanie wyjść AUX1 ÷ AUX5 (zacisk „+”)
- Opcje montażu na ścianie - wkręty montażowe x 2, na maszcie - opaska zaciskowa
- Wymiary W=126 H=78+16 D=42 mm
- Gwarancja 2 lata od daty produkcji
- Uwagi
 - Listwa rozgałęźna
 - Zamykanie - skręcana

-
- Obudowa wykonana z plastiku

Przeznaczenie

Moduł bezpiecznikowy LBC5 przeznaczony jest do rozdziału zasilania w systemach CCTV wymagających napięcia z zakresu 10V ÷ 30V DC.

Specyfikacja techniczna

- **Zasilanie:** 10÷30VDC
- **Wyjście zasilania:** 5x1A - PTC
- **Przekrój przewodu:** max. 2mm²
- **Ilość wejść/wyjść:** 2/5
- **Zabezpieczenia:** SCP, OLP*, przepięciowe
- **Funkcje dodatkowe:** - Dodatkowe wejście zasilania - gniazdo DC 5.5/2.1 - Sygnalizacja optyczna LED - Zworki odłączające zasilanie wyjść AUX1 ÷ AUX5 (zacisk „+”)
- **Opcje montażu:** na ścianie - wkręty montażowe x 2, na maszcie - opaska zaciskowa
- **Wymiary:** W=126 H=78+16 D=42 mm
- **Gwarancja:** 2 lata od daty produkcji
- **Uwagi - listwa rozgałęźna - zamykanie - skręcana - obudowa wykonana z plastiku:**
- **SCP - zabezpieczenie przeciwzwarciowe OVP - zabezpieczenie nadnapięciowe OLP - zabezpieczenie przeciążeniowe UVP - zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem akumulatora OHP - zabezpieczenie termiczne:**

Dane importera/producenta: PULSAR K. Bogusz sp. j., Siedlec 150, Łapczyca, Polska, email: biuro@pulsar.pl