Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 06:36

Link do produktu: https://maxcontrol.pl/modul-czytnika-zblizeniowego-13-56-mhz-vidos-one-a2000-mf-p-30375.html



Moduł czytnika zbliżeniowego (13,56 MHz) VIDOS ONE A2000-MF

Cena	**436,65 zł**
Numer katalogowy	**23746**
Kod producenta	**A2000-MF**
Kod EAN	**5907281207058**
Krótki opis	**Moduł czytnika zbliżeniowego 13,56 MHz przeznaczony do instalacji w systemie VIDOS ONE**

Opis produktu

Moduł czytnika zbliżeniowego (13,56 MHz) VIDOS ONE A2000-MF

Model: A2000-MF

Przeznaczenie

VIDOS ONE to modułowy system wideo domofonowy pracujący w technologi IP

Elastyczna konstrukcja urządzenia pozwala na stworzenie własnej, najlepszej wersji zestawu doskonale dopasowanej do charakterystyki i potrzeb konkretnej instalacji a także upodobań użytkownika.

System jest bardzo nowoczesny i umożliwia korzystanie z najbardziej zaawansowanych technologicznie funkcji stawiając go na najwyższym podium wśród tego typu rozwiązań.

Vidos One sprawdza się doskonale jako samodzielny system wideo domofonowy do małych instalacji jedno i kilkurodzinnych jest jednocześnie kompleksowym rozwiązaniem dla złożonych instalacji osiedlowych z obsługą wielu wejść oraz portiernią. Pełna kompatybilność wszystkich elementów systemu.

Moduł czytnika zbliżeniowego przeznaczony do pracy w systemie Vidos ONE . Czytnik pracujący w standardzie MIFARE 13,56KHz pełni rolę terminala kontroli dostępu jak również realizuje funkcje otwierania wejścia zbliżeniowo z każdym tagiem zgodnym z obsługiwaną częstotliwością.

Przy współpracy z programem VIDOS ONE PC może pełnić rolę samodzielnego systemu kontroli dostępu z rejestracją zdarzeń.

Wbudowane dyskretne podświetlenie LED umożliwia zlokalizowanie czytnika w warunkach niedostatecznej widoczności.

A2000-EM może pracować wyłącznie jako rozbudowa modułu głównego A2000 i musi zostać zasilony przez port RS485.

Specyfikacja

- Wymaga podłączenia do modułu głównego A2000-G
- Czytnik zbliżeniowy w standardzie UNIQUE 125KHZ
- Zasilanie z portu komunikacyjnego RS485
- Programowanie: Program Vidos ONE PC
- Klasa szczelności: IP65
- Klasa odporności: IK07
- Moduł może być zamontowany zarówno w obudowie podtynkowej jak i natynkowej.
- Wymiary: 100×99×34mm

Dane importera/producenta: Vidos sp. z o.o., Sokołowska 44, Sokołów, Polska, email: biuro@vidos.pl