Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 03:50

Link do produktu: https://maxcontrol.pl/modul-elfon-optima-op-sl255rc-g-hr-p-26434.html



Moduł ELFON OPTIMA OP-SL255RC-G HR

Cena	**1 236,15 zł**
Numer katalogowy	**24330**
Kod producenta	**OP-SL255RC-G HR**
Kod EAN	**5905668416949**

Opis produktu

Moduł ELFON OPTIMA OP-SL255RC HR-G

Model: OP-SL255RC-G HR

Przeznaczenie

- wbudowana **kamera CCD** o rozdzielczości **700 TVL**
- zapewnia **widoczność w nocy** dzięki podświetlaniu podczerwienią
- **regulacja** wychylenia obiektywu o **kąt 15 stopni** w każdym kierunku
- **symetryczne wyjście sygnału wideo** umożliwiające przesyłanie obrazu na dalekie odległości
- **automatycznie podgrzewanie wyświetlacza** – zjawisko spowalniania wyświetlacza w niskich temperaturach zostało znacznie ograniczone
- dodatkowy przekaźnik umożliwiający wysterowanie urządzenia zewnętrznego
- **wejście KE** pozwalające na podłączenie przycisku zwiernego (NO) – możliwość konfiguracji funkcji przycisku (otwieranie elektrozaczepu, przekaźnika, obu jednocześnie)
- **automatyczne wykrywanie stanu zwarcia linii unifonów**
- **czytnik RFID** dzięki któremu możliwe jest otwarcie zamka za pomocą breloków i kart (kluczy RFID) w standardzie UNIQUE umożliwia rejestrację:
- 8 kluczy serwisowych, które oprócz otwarcia zamka pozwalają na wejście do ustawień konfiguracji kasety
- 8 kluczy ogólnych, nieprzyporządkowanych do konkretnych lokali
- 20 kluczy na każdy obsługiwany przez centralę lokal (max. 5100 kluczy)
- możliwość współpracy z elektrozaczepami stało i zmiennoprądowymi oraz typu rewersyjnego
- **wybór między dwoma sposobami nawiązywania połączeń:** z potwierdzeniem lub bez potwierdzenia (dzwonienie po czasie)
- trwała i wygodna w użyciu klawiatura gwarantuje niezawodną pracę nawet w niekorzystnych warunkach atmosferycznych
- **tryb "GABINET"** - automatyczne otwarcie elektrozaczepu przy odwieszonej słuchawce
- **panel zabezpieczony indywidualnym kodem serwisowym**

- obudowa w kolorze grafitowym
- wymiary części podtynkowej: 100x231x30mm
- wymiary części natynkowej: 124x258x11mm

maksymalna rozległość instalacji od panela do ostatniej słuchawki lub monitora

przewód YTKSY 1x2x**0,8mm** :

dla słuchawek - **600 m**

dla monitorów - **350 m**

przewód YTKSY 1x2x**0,5mm** :

dla słuchawek - **350 m**

dla monitorów - **200 m**

Obudowa sprzedawana jest oddzielnie.

Dane importera/producenta: Elfon Miękina sp. k., Ruciana 3, Kraków, Polska, email: biuro@elfon.com.pl