

Link do produktu: <https://maxcontrol.pl/modul-kamery-do-stacji-bramowej-hikvision-ds-kd8003-ime1bflush-p-25972.html>



Moduł kamery do stacji bramowej HIKVISION DS-KD8003-IME1(B)/Flush

Cena	1 409,58 zł
Numer katalogowy	39413
Kod producenta	DS-KD8003-IME1(B)Flush
Kod EAN	6931847109189
Ilość przewodów łączących	0
Wbudowana kamera	Tak
Dodatkowe funkcje	możliwość rozbudowy systemu
Współpraca z systemami	IP Hikvision 2 generacji
Kąt widzenia kamery w poziomie	146 °
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Przetwornik obrazu kamery	CMOS 2Mpx
Rodzaj montażu panelu	Pod tynk
Wymiary w mm (sz. x wys. x gł.)	124 x 134 x 37 mm

Opis produktu

Moduł kamery do stacji bramowej HIKVISION DS-KD8003-IME1(B)/Flush

Model: DS-KD8003-IME1(B)Flush

Przeznaczenie

Dopasowany do Klienta System Wideodomofonowy

Hikvision, marka znana ze swojego innowacyjnego podejścia do kontroli dostępu, przedstawia modułowy system wideodomofonowy. Ten zaawansowany system pozwala na elastyczną konfigurację instalacji zabezpieczeń, aby idealnie dopasować ją do specyfiki danego obiektu oraz indywidualnych potrzeb użytkownika.

Za sprawą modularności i swobody w rozmieszczaniu poszczególnych elementów, możliwe jest szybkie kształtowanie struktur kontroli wejścia oraz łatwa modernizacja w przyszłości. W skład kompletnego pakietu wchodzi moduł główny DS-KD8003-IME1, który może być rozbudowany o kilka modułów rozszerzeń. Oferowane rozszerzenia obejmują tradycyjne wizytowniki, klawiatury, czytniki kart i moduły wskaźników.

Dzięki temu rozwiązaniu, Klienci mają możliwość tworzenia spersonalizowanego systemu wideofonowego, dostosowanego do ich unikalnych wymagań i oczekiwań. Maksymalna liczba 7 modułów rozszerzających pozwala na jeszcze większą funkcjonalność i elastyczność.

Produkty interkomowe marki Hikvision to doskonałe rozwiązanie dla Klientów, którzy cenią sobie wysoką jakość, zaawansowaną funkcjonalność oraz swobodę w projektowaniu i konfigurowaniu własnego systemu wideodomofonowego.

Specyfikacja

System
System operacyjny

Procesor

Liczba przycisków wywołania

Parametry wideo
Kompresja

Oświetlacz

Kamera

Kąty widzenia

Funkcje korekcji obrazu

Rozdzielczość i prędkość

Anti-flicker

Audio
Interkom

Wejście

Wyjście

Standard kompresji

Bitrate

Poprawa jakości

Sieć
Ethernet

Obsługiwane protokoły

Interfejs
Sieciowy

Połączenie modułowe

Debug

Wejścia alarmowe

Wyjścia przekaźnikowe

Wyjścia zasilania

Styk sabotażowy

Ogólne
Materiał wykonania

Klasa szczelności

Zasilanie

Pobór mocy

Temperatura pracy

Wilgotność

Wymiary (szer./wys./dł.)

Montaż

Gwarancja

Dane importera/producenta: Hikvision Poland Sp. z o.o., Business Garden, Budynek B3, ul. Żwirki i Wigury 16B, Warszawa, Polska, email: sales.eu@hikvision.com