

Link do produktu: <https://maxcontrol.pl/modul-kamery-wideodomofonu-hikvision-ds-kd8003-ime1bo-stdeu-p-26595.html>



## Moduł kamery wideodomofonu HIKVISION DS- KD8003-IME1(B)(O-STD)/EU

Cena brutto	<b>712,10 zł</b>
Cena netto	<b>578,94 zł</b>
Numer katalogowy	<b>38919</b>
Kod producenta	<b>DS-KD8003-IME1(B)(O-STD)/EUROPE BV</b>
Kod EAN	<b>6931847110130</b>
Kąt widzenia kamery w poziomie	<b>146 °</b>
Wbudowana kamera	<b>Tak</b>
Wymiary w mm (sz. x wys. x gł.)	<b>98×100×42mm (wys./szer.gł.)</b>
Przetwornik obrazu kamery	<b>2Mpx CMOS</b>
Typ oświetlacza	<b>Diody podczerwień (IR)</b>
Dodatkowe funkcje	<b>możliwość orzbudowy sytemu</b>
Ilość przewodów łączących	<b>0</b>
Rodzaj montażu panelu	<b>Na tynk i pod tynk</b>

### Opis produktu

#### Moduł kamery wideodomofonu HIKVISION DS-KD8003-IME1(B)(O-STD)/EU

- **współpraca: II generacja wideodomofonów IP**
- przetwornik obrazu: 2Mpx CMOS
- obiektyw: **fisheye** (kąt widzenia ok. 146°/82°)
- obsługiwana rozdzielczość: **1080p**
- podświetlenie: diody LED IR (automatyczne)
- wbudowany wizytownik z podświetlaniem LED
- wywołanie: mechaniczny przycisk
- interfejs komunikacyjny: 1x RJ45 Ethernet 10/100Mbps
- interfejs: 1x wyjście modułowe (RS485), 2x wyjścia przekaźnikowe NO/NC, 4x wejścia alarmowe (np. przycisk wyjścia, czujnik otwarcia drzwi itp.)
- **wyjście zasilania dla elektrozaczepów: max. 12V DC, 500mA**
- funkcje: BLC, DNR, WDR
- zarządzanie: iVMS-4200
- obsługa z urządzeń mobilnych: Hik-Connect
- możliwość współpracy z systemem CCTV i SSWiN
- wbudowane komunikaty głosowe ułatwiające obsługę
- zasilanie: 12V DC lub **PoE 802.3af**
- pobór mocy: ≤5W
- obudowa: IP65
- montaż:

- 
- podtynkowy: DS-KD-ACF
  - natynkowy: DS-KD-ACW
  - wymiary: 98×100×42mm (wys./szer.gł.)
  - gwarancja: 36 miesięcy
  
  - Model: DS-KD8003-IME1(B)(O-STD)/EUROPE BV
  - Rodzaj montażu panelu: Na tynk i pod tynk
  - Przetwornik obrazu kamery: 2Mpx CMOS
  - Typ oświetlacza: Diody podczerwień (IR)
  - Kąt widzenia kamery w poziomie: 146 °
  - Wymiary w mm (sz. x wys. x gł.): 98×100×42mm (wys./szer.gł.)
  - Dodatkowe funkcje: możliwość orzbudowy sytemu
  - Wbudowana kamera: Tak
  - Ilość przewodów łączących: 0

Dane importera/producenta: Hikvision Poland Sp. z o.o., Business Garden, Budynek B3, ul. Żwirki i Wigury 16B, Warszawa, Polska, email: sales.eu@hikvision.com