Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 05:12

Link do produktu: https://maxcontrol.pl/modul-kamery-wideodomofonu-hikvision-ds-kd8003-ime1bsurface-p-25201.html



MODUŁ KAMERY WIDEODOMOFONU HIKVISION DS-KD8003-IME1(B)/Surface

Cena	**1 532,58 zł**
Numer katalogowy	**42054**
Kod producenta	**DS-KD8003-IME1(B)/Surface**
Kod EAN	**6931847110444**

Opis produktu

MODUŁ KAMERY WIDEODOMOFONU HIKVISION DS-KD8003-IME1(B)/Surface

Model: DS-KD8003-IME1(B)/Surface

Przeznaczenie modułu kamery wideodomofonu Hikvision DS-KD8003-IME1(B)/Surface:

Moduł kamery wideodomofonu **DS-KD8003-IME1(B)/SURFACE/EU** to główna jednostka wideodomofonowego systemu modułowego marki Hikvision. Przy wykorzystaniu jednostki głównej **DS-KD8003-IME1(B)/SURFACE/EU** system wideodofonowy można rozbudować do maks. 8 modułów rozszerzających. Wideodomofon jest przystosowany do montażu natynkowego.

Najważniejsze cechy modułu kamery wideodomofonu Hikvision DS-KD8003-IME1(B)/Surface:

- Komunikacja dwukierunkowa,
- Wbudowany mikrofon,
- Wbudowane głośniki,
- Tłumienie szumu audio oraz eliminacja echa,
- Wykrywanie sabotażu - oderwania od podłoża,
- Wideodomofon jest montowany natynkowo

Specyfikacja techniczna modułu kamery wideodomofonu Hikvision DS-KD8003-IME1(B)/Surface:

- Przycisk dzwonka: 1 szt.
- Przetwornik: 2.1 Mpx CMOS
- Rozdzielczość kamery: 1920 x 1080 - 1080p

- Kąt widzenia kamery: 146 °
- Metoda kompresji obrazu: H.264
- Oświetlacz IR:
- Ethernet: 10/100 Mb/s
- Protokoły sieciowe: TCP/IP, RTSP
- Wejścia alarmowe: 4 szt.
- Wyjścia przekaźnikowe: 2 x NO/NC
- Zasilanie: PoE (802.3af), 12 V DC
- Pobór mocy: ≤ 5 W
- Temperatura pracy: -40 °C ... 60 °C
- Obudowa: Metalowa Kolor: Grafitowy
- Klasa szczelności: IP65 Waga: 0.6 kg
- Wymiary: 107 x 117 x 46 mm
- Marka: Hikvision
- Gwarancja: 36 miesięcy

Dane importera/producenta: Hikvision Poland Sp. z o.o., Business Garden, Budynek B3, ul. Żwirki i Wigury 16B, Warszawa, Polska, email: sales.eu@hikvision.com