Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 04:23

Link do produktu: https://maxcontrol.pl/modul-keystone-samozaciskowy-solarix-cat6a-stp-rj45-sxkj-10g-stp-bk-sa-p-23733.html



Moduł Keystone samozaciskowy Solarix Cat.6A STP RJ45 SXKJ-10G-STP-BK-SA

Cena	**22,69 zł**
Numer katalogowy	**48364**
Kod producenta	**SXKJ-10G-STP-BK-SA**
Kod EAN	**8595684700237**

Opis produktu

Moduł Keystone samozaciskowy Solarix Cat.6A STP RJ45 SXKJ-10G-STP-BK-SA

Model: SXKJ-10G-STP-BK-SA

Najważniejsze cechy – Solarix Cat.6A STP RJ45 SXKJ-10G-STP-BK-SA

- **Samozaciskowy mechanizm:** Ułatwia i przyspiesza instalację.
- **Kategoria 6A:** Wsparcie dla najwyższych prędkości transmisji danych.
- **STP (Shielded Twisted Pair):** Ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi.
- **Złącze RJ45:** Powszechnie stosowane w sieciach LAN.
- **Solidna konstrukcja:** Wysokiej jakości materiały zapewniają trwałość.
- **Kompatybilność:** Pasuje do standardowych paneli patch i gniazdka.
- **Niezawodność:** Zapewnia stabilną transmisję danych w intensywnym użytkowaniu.
- **Łatwość montażu:** Nie wymaga specjalistycznych narzędzi.
- **Estetyczny design:** Eleganckie, czarne wykończenie.
- **Elastyczność:** Sprawdza się w różnorodnych środowiskach sieciowych.

Specyfikacja techniczna – Solarix Cat.6A STP RJ45 SXKJ-10G-STP-BK-SA

Parametr	Wartość
Nazwa modelu	Moduł Keystone samozaciskowy Solarix Cat.6A STP RJ45 SXKJ-10G-STP-BK-SA
Producent	Solarix
Kategoria	CAT6A
Wspierane protokoły	10GBase-T
Typ złącza	RJ45 STP (ekranowane)
Ekranowanie	Tak (STP)

Min. trwałość złącza	1000 podłączeń/odłączeń
Powłoka kontaktów	50 µ złota i 100 µ niklu
Listwa zaciskowa	Samozaciskowy (beznarzędziowy)
Wielkość i typ przewodnika	AWG 26-22, drut
Materiał niemetalowych części	Plastik FR typu UL94-0
Kolor	Czarny (część wewnętrzna), srebrny (korpus metalowy)
Temperatura przechowywania	-40 °C do 70 °C
Temperatura pracy	-10 °C do 60 °C
Maksymalna wilgotność pracy	93%
Kompatybilność	Modularne gniazda: ABB, Schneider, Legrand, Moeller, Hager, Obzor
Oznaczenia	T568A i T568B (kolorowe)
Certyfikaty	Component Level (FORCE Technology), 4PPoE/PoE++ IEC 60512-99-002
Standardy	ANSI/TIA 568, ISO/IEC 11801, EN 50173 Class EA

Dane importera/producenta: INTELEK.CZ Sp. z o.o., Aleja Krakowska 106, Warszawa, Polska, email: info@solarix.eu