

Link do produktu: <https://maxcontrol.pl/modul-op-255r-g-elfon-optima-rfid-grafit-p-26436.html>



## MODUŁ OP-255R-G ELFON OPTIMA RFID GRAFIT

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>798,27 zł</b>     |
| Numer katalogowy | <b>2903</b>          |
| Kod producenta   | <b>OP-255R-G</b>     |
| Kod EAN          | <b>5905668416987</b> |

### Opis produktu

## MODUŁ OP-255R-G ELFON OPTIMA RFID GRAFIT

Model: OP-255R-G

### Przeznaczenie

#### Moduł panela Optima 255R z czytnikiem RFID

- **automatycznie podgrzewanie wyświetlacza** – zjawisko spowalniania wyświetlacza w niskich temperaturach zostało znacznie ograniczone
- dodatkowy przekaźnik umożliwiającyysterowanie urządzenia zewnętrznego
- **wejście KE** pozwalające na podłączenie przycisku zwiernege (NO) – możliwość konfiguracji funkcji przycisku (otwieranie elektrozaczepu, przekaźnika, obu jednocześnie)
- **automatyczne wykrywanie stanu zwarcia linii unifonów**
- **czytnik RFID** dzięki któremu możliwe jest otwarcie zamka za pomocą breloków i kart (kluczy RFID) w standardzie UNIQUE umożliwia rejestrację:
  - 8 kluczy serwisowych, które oprócz otwarcia zamka pozwalają na wejście do ustawień konfiguracji kasety
  - 8 kluczy ogólnych, nieprzyporządkowanych do konkretnych lokali
  - 20 kluczy na każdy obsługiwany przez centralę lokal (max. 5100 kluczy)
  - możliwość współpracy z elektrozaczepami stało i zmiennoprądowymi oraz typu rewersyjnego
- **wybór między dwoma sposobami nawiązywania połączeń:** z potwierdzeniem lub bez potwierdzenia (dzwonienie po czasie)
- trwała i wygodna w użyciu klawiatura gwarantuje niezawodną pracę nawet w niekorzystnych warunkach atmosferycznych
- **tryb "GABINET"** - automatyczne otwarcie elektrozaczepu przy odwieszonej słuchawce
- **panel zabezpieczony indywidualnym kodem serwisowym**
- obudowa w kolorze grafitowym
- wymiary części podtynkowej: 100x231x30mm

- 
- wymiary części natynkowej: 124x258x11mm

**maksymalna rozległość instalacji od panela do ostatniej słuchawki**

przewód YTKSY 1x2x**0,8mm** - **600 m**

przewód YTKSY 1x2x**0,5mm** - **350 m**

**Obudowa sprzedawana jest osobno. (Natynkowa: OP-ON1 Podtynkowa: OP-OP1) Panel nie współpracuje z elektroniczną listą lokatorów OP-EL oraz z modułem szybkiego wybierania- OP-J4.**

Dane importera/producenta: Elfon Miękina sp. k., Ruciana 3, Kraków, Polska, email: [biuro@elfon.com.pl](mailto:biuro@elfon.com.pl)