

Link do produktu: <https://maxcontrol.pl/modul-przekaznikowy-pulsar-awz510-p-31533.html>



MODUŁ PRZEKAŹNIKOWY Pulsar AWZ510

Cena	22,14 zł
Numer katalogowy	4629
Kod producenta	AWZ510
Kod EAN	5906881442234

Opis produktu

MODUŁ PRZEKAŹNIKOWY Pulsar AWZ510

Model: AWZ510

MODUŁ PRZEKAŹNIKOWY Pulsar AWZ510 - NAJWAŻNIEJSZE CECHY:

- Zasilanie: 10÷16VDC/10÷13VAC
- Przełączniki: 1x REL-C/NO/NC, 1A@30VDC/50VAC
- Zabezpieczenie: bezpiecznik topikowy 1.5A

MODUŁ PRZEKAŹNIKOWY Pulsar AWZ510 - PRZEZNACZENIE:

Moduł przełącznikowy PU1 (AWZ510) przeznaczony jest do stosowania w instalacjach niskonapięciowych. Służy do sterowania, sygnalizowania stanów np. w systemach alarmowych, kontroli dostępu. Może być stosowany do sterowania urządzeniami o dużym poborze prądu poprzez wyjścia OC systemów alarmowych. Ponadto zapewnia separację galwaniczną sygnałów, źródeł zasilania w stosunku do wyjść modułu. Posiada szeregowy bezpiecznik w obwodzie przełącznika (C, NO, NC).

MODUŁ PRZEKAŹNIKOWY Pulsar AWZ510 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

- **Napięcie cewki przełącznika:** 10÷16V DC/ 10÷13V AC (-/+5%)
- **Prąd sterowania cewki:** 33mA@12VDC
- **Rezystancja cewki:** 360 OHM (-/+10%)
- **Moc cewki:** 400mW
- **Ilość przełączników:** 1
- **Napięcie styków przełącznika:** 30VDC / 50VAC max.
- **Prąd styków przełącznika:** 1A max.
- **Styki przełącznika:** C/NC/NO (wyprowadzenia Ø2,05mm;AWG 24-12)
- **Czas załączenia/wyłączenia:** 15ms/8ms (-/+5%)

-
- **Warunki prac:** II klasa środowiskowa, -10°C÷ 40°C
 - **Obudowa:** Konstrukcja typu "open-frame", IP00
 - **Wymiary:** W=50, L=43, H=20[mm, +/-2]
 - **Waga netto/brutto:** 0,025 / 0,042[kg]
 - **Montaż:** Taśma montażowa lub wkręt montażowy x 2
 - **Deklaracje:** CE
 - **Uwagi:** Wyprowadzenia na złączach; Ø 0,41÷1,63 (AWG 26-14), Ø 0,51÷2,05 (AWG 24-12) -styki przekaźnika

Dane importera/producenta: PULSAR K. Bogusz sp. j., Siedlec 150, Łapczyca, Polska, email: biuro@pulsar.pl