

Link do produktu: <https://maxcontrol.pl/modul-przekaznikowy-pulsar-awz513-p-26823.html>



MODUŁ PRZEKAŹNIKOWY Pulsar AWZ513

Cena	26,99 zł
Numer katalogowy	38093
Kod producenta	AWZ513
Kod EAN	5906881441732

Opis produktu

MODUŁ PRZEKAŹNIKOWY Pulsar AWZ513

Model: AWZ513

MODUŁ PRZEKAŹNIKOWY Pulsar AWZ513 - NAJWAŻNIEJSZE CECHY:

- Zasilanie: 10 - 14 V DC
- Bezpiecznik: 1 x 2A (TOPIK) + 1 x 0.5A (TOPIK)
- Wymiary: 70 x 20 x 43 [+/ -2 mm]
- Prąd przełączalny: 2A@30V DC; 2A@50V AC
- Styki: 1 x C/NC/NO
- Sygnalizacja: sygnalizacja optyczna LED
- Gwarancja: 2 lata od daty produkcji

MODUŁ PRZEKAŹNIKOWY Pulsar AWZ513 - PRZEZNACZENIE

Moduł przekaźnikowy PK1 (AWZ513) przeznaczony jest do stosowania w instalacjach niskonapięciowych. Służy do sterowania, sygnalizowania stanów np. w systemach alarmowych, kontroli dostępu. Może być stosowany do sterowania urządzeniami o dużym poborze prądu poprzez wyjścia OC systemów alarmowych. Ponadto zapewnia separację galwaniczną sygnałów, źródeł zasilania w stosunku do wyjść modułu. Posiada szeregowy bezpiecznik w obwodzie przekaźnika (C, NO, NC)

MODUŁ PRZEKAŹNIKOWY Pulsar AWZ513 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

- Napięcie cewki przekaźnika: 10 ÷ 14 V DC (-/+5%),
- Prąd sterowania cewki: 25 mA@12 V DC
- Ilość przekaźników: 1
- Napięcie styków przekaźnika: 30 V DC / 48 V AC
- Prąd styków przekaźnika: 2 A max.

-
- Styki przekaźnika: C/NC/NO (wyprowadzenia Ø 2,05mm: AWG 24-12)
 - Czas załączenia/wyłączenia: 15ms/8ms (-/+5%)
 - Bezpieczniki: F1=2 A, F2=0.5 A
 - Temperatura pracy: -10°C ÷ +40°C
 - Obudowa: brak, konstrukcja typu "open-frame", IP00
 - Wymiary: L=70, W=43, H=20 [mm, +/-2]
 - Waga netto/brutto: 0,04 / 0,06 [kg]
 - Montaż: taśma montażowa lub wkręt montażowy x 2
 - Deklaracje, gwarancja CE, 2 lata od daty produkcji
 - Uwagi: wyprowadzenia na złączach: Ø 0,41÷1,63 (AWG 26-14), Ø 0,51÷2,05 (AWG 24-12) - styki przekaźnika

Dane importera/producenta: PULSAR K. Bogusz sp. j., Siedlec 150, Łapczyca, Polska, email: biuro@pulsar.pl