

Link do produktu: <https://maxcontrol.pl/modul-przekaznikowy-pulsar-awz514-p-31551.html>

## MODUŁ PRZEKAŹNIKOWY Pulsar AWZ514



|                  |                                                                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena             | <b>34,99 zł</b>                                                                                             |
| Numer katalogowy | <b>12493</b>                                                                                                |
| Kod producenta   | <b>AWZ514</b>                                                                                               |
| Kod EAN          | <b>5906881443989</b>                                                                                        |
| Krótki opis      | <b>Moduł przekaźnikowy PU1/HV (AWZ514) przeznaczony jest do stosowania w instalacjach niskonapięciowych</b> |

### Opis produktu

## MODUŁ PRZEKAŹNIKOWY Pulsar AWZ514

Model: AWZ514

### Najważniejsze cechy

- Zasilanie: 10÷16VDC/VAC
- Przełączniki: 1x REL-C/NO/NC, 6A@30VDC/250VAC
- Zabezpieczenie: bezpiecznik topikowy 6.3A

### Przeznaczenie

Moduł przekaźnikowy PU1/HV (AWZ514) przeznaczony jest do stosowania w instalacjach niskonapięciowych. Służy do sterowania, sygnalizowania stanów np. w systemach alarmowych, kontroli dostępu. Może być stosowany do sterowania urządzeniami o dużym poborze prądu poprzez wyjścia OC systemów alarmowych. Ponadto zapewnia separację galwaniczną sygnałów, źródeł zasilania w stosunku do wyjść modułu.

### Specyfikacja techniczna

- **DANE TECHNICZNE:**
- **Napięcie cewki przekaźnika:** 10÷16V DC/AC (-/+5%),
- **Prąd sterowania cewki:** 33mA@12VDC
- **Rezystancja cewki:** 360 OHM (-/+10%)
- **Moc cewki:** 400mW
- **Ilość przekaźników:** 1
- **Napięcie styków przekaźnika:** 30VDC / 250VAC max.
- **Prąd styków przekaźnika:** 6A max.
- **Styki przekaźnika:** C/NC/NO (wyprowadzenia Ø 2,05mm AWG 24-12)

- 
- **Czas załączenia/wyłączenia:** 15ms/8ms (-/+5%)
  - **Warunki pracy:** II klasa środowiskowa, -10°C÷ 40°C
  - **Obudowa:** brak, konstrukcja typu "open-frame", IP00
  - **Wymiary:** W=70, L=43, H=23 [mm, +/-2]
  - **Waga netto/brutto:** 0,04 / 0,06 [kg]
  - **Montaż:** taśma montażowa lub wkręt montażowy x 2
  - **Uwagi wyprowadzenia na złączach:** Ø 0,41÷1,63 (AWG 26-14), Ø 0,51÷2,05 (AWG 24-12) - styki przekaźnika

Dane importera/producenta: PULSAR K. Bogusz sp. j., Siedlec 150, Łapczyca, Polska, email: [biuro@pulsar.pl](mailto:biuro@pulsar.pl)