Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 03:51

Link do produktu: https://maxcontrol.pl/modul-przekaznikowy-pulsar-awz514-p-31551.html



MODUŁ PRZEKAŹNIKOWY Pulsar AWZ514

Cena	**34,99 zł**
Numer katalogowy	**12493**
Kod producenta	**AWZ514**
Kod EAN	**5906881443989**
Krótki opis	**Moduł przekaźnikowy PU1/HV (AWZ514) przeznaczony jest do stosowania w instalacjach niskonapięciowych**

Opis produktu

MODUŁ PRZEKAŹNIKOWY Pulsar AWZ514

Model: AWZ514

Najważniejsze cechy

- Zasilanie: 10÷16VDC/VAC
- Przekaźniki: 1x REL-C/NO/NC, 6A@30VDC/250VAC
- Zabezpieczenie: bezpiecznik topikowy 6.3A

Przeznaczenie

Moduł przekaźnikowy PU1/HV (AWZ514) przeznaczony jest do stosowania w instalacjach niskonapięciowych. Służy do sterowania, sygnalizowania stanów np. w systemach alarmowych, kontroli dostępu. Może być stosowany do sterowania urządzeniami o dużym poborze prądu poprzez wyjścia OC systemów alarmowych. Ponadto zapewnia separację galwaniczną sygnałów, źródeł zasilania w stosunku do wyjść modułu.

Specyfikacja techniczna

- **DANE TECHNICZNE**:
- **Napięcie cewki przekaźnika**: 10÷16V DC/AC (-/+5%),
- **Prąd sterowania cewki**: 33mA@12VDC
- **Rezystancja cewki**: 360 OHM (-/+10%)
- **Moc cewki**: 400mW
- **Ilość przekaźników**: 1
- **Napięcie styków przekaźnika**: 30VDC / 250VAC max.
- **Prąd styków przekaźnika**: 6A max.
- **Styki przekaźnika**: C/NC/NO (wyprowadzenia Ø 2,05mm AWG 24-12)

- **Czas załączenia/wyłączenia**: 15ms/8ms (-/+5%)
- **Warunki pracy**: II klasa środowiskowa, -10°C÷ 40°C
- **Obudowa**: brak, konstrukcja typu “open-frame”, IP00
- **Wymiary**: W=70, L=43, H=23 [mm, +/-2]
- **Waga netto/brutto**: 0,04 / 0,06 [kg]
- **Montaż**: taśma montażowa lub wkręt montażowy x 2
- **Uwagi wyprowadzenia na złączach**: Ø 0,41÷1,63 (AWG 26-14), Ø 0,51÷2,05 (AWG 24-12) - styki przekaźnika

Dane importera/producenta: PULSAR K. Bogusz sp. j., Siedlec 150, Łapczyca, Polska, email: biuro@pulsar.pl