Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 03:51

Link do produktu: https://maxcontrol.pl/modul-przekaznikowy-pulsar-awz520-p-31562.html



MODUŁ PRZEKAŹNIKOWY Pulsar AWZ520

Cena	**69,99 zł**
Numer katalogowy	**4374**
Kod producenta	**AWZ520**
Kod EAN	**5906881445396**

Opis produktu

MODUŁ PRZEKAŹNIKOWY Pulsar AWZ520

Model: AWZ520

Najważniejsze cechy

- Zasilanie: 10÷14VDC
- Przekaźniki: 5x REL-C/NO/NC, 2A@30VDC/50VAC
- Gwarancja: 2 lata od daty produkcji

Przeznaczenie

Moduł przekaźnikowy MP5 (AWZ520) przeznaczony jest do stosowania w instalacjach niskonapięciowych. Służy do sterowania, sygnalizowania stanów np. w systemach alarmowych, kontroli dostępu. Może być stosowany do sterowania urządzeniami o dużym poborze prądu poprzez wyjścia OC systemów alarmowych. Ponadto zapewnia separację galwaniczną sygnałów, źródeł zasilania w stosunku do wyjść modułu.

Specyfikacja techniczna

- **Napięcie cewki przekaźnika**: 10÷14V DC (-/+5%),
- **Prąd sterowania cewki**: 37mA@12VDC
- **Ilość przekaźników**: 5
- **Napięcie styków przekaźnika**: 30VDC / 50VAC max.
- **Prąd styków przekaźnika**: 2A max.
- **Styki przekaźnika**: C/NC/NO (wyprowadzenia Ø 2,05mm - AWG 24-12)
- **Czas załączenia/wyłączenia**: 15ms/8ms (-/+5%)
- **Warunki pracy**: II klasa środowiskowa, -10°C÷ 40°C
- **Obudowa**: Brak, konstrukcja typu “open-frame”, IP00

- **Wymiary**: W=140, L=43, H=25 [mm, +/-2]
- **Waga netto/brutto**: 0,093 / 0,120 [kg]
- **Montaż**: Taśma montażowa lub wkręt montażowy x 2
- **Deklaracje**: Gwarancja CE, 2 lat od daty produkcji
- **Uwagi**: Wyprowadzenia na złączach - Ø 0,41÷1,63 (AWG 26-14), Ø 0,51÷2,05 (AWG 24-12) - styki przekaźnika

Dane importera/producenta: PULSAR K. Bogusz sp. j., Siedlec 150, Łapczyca, Polska, email: biuro@pulsar.pl