Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 03:50

Link do produktu: https://maxcontrol.pl/modul-przekaznikowy-switchboxd-din-blebox-p-25486.html



Moduł przekaźnikowy switchboxd din Blebox

Cena	**223,09 zł**
Numer katalogowy	**36805**
Kod producenta	**switchboxD DIN**
Kod EAN	**5900168580534**

Opis produktu

Moduł przekaźnikowy switchboxd din Blebox

Model: switchboxD DIN

Podwójny przełącznik "ON/OFF" lub "WŁĄCZ NA CZAS" na szynę DIN BleBox switchBoxD DIN - najważniejsze cechy:

- Podwójna wersja przełącznika **SwitchBox DIN firmy BleBox**, umożliwiająca **niezależne sterowanie dwoma różnymi obwodami o mocy do 1,1 kW** przy pomocy jednego kontrolera
- Sterownik przeznaczony jest do montowania na **szynie DIN** w skrzynce rozdzielczej
- Dzięki **SwitchBoxD DIN** możesz kontrolować **maszyny, urządzenia domowe czy oświetlenie**
- Sterownik **zbiera także informacje o zużyciu energii** przez sterowane urządzenia
- Możliwość stworzenia centralnego przycisku przewodowego oraz bezprzewodowego przycisku Wi-Fi z modułem **actionBox** (dostępny osobno)
- Możliwość sparowania pilotów µWi-Fi (**uRemote, sRemote, inBox** - dostępne osobno)
- Bezprzewodowa automatyzacja w połączeniu z sensorami temperatury, deszczu, jakości powietrza, wiatru itd.

Podwójny przełącznik "ON/OFF" lub "WŁĄCZ NA CZAS" na szynę DIN BleBox switchBoxD DIN - specyfikacja:

- **Napięcie zasilania:** 230V AC
- **Zużycie energii:** < 1W
- **Ilość wyjść:** 2
- **Typ wyjść:** przekaźnikowe, potencjałowe (zwierne do L), konfigurowalne: niezależne lub przeciwsobne
- **Maksymalne obciążenie:** 2x5A (5A na wyjście)
- **Maksymalna moc:** AC1 (rezystancyjne, cosφ>0.95): 2x 5A @ 230V AC = 2x 1150W; AC3 (IEC60947-4-1): 2x ~0.15kW @ 240V AC (silnik)"

- **Zakres pomiarowy:** 0...2300W
- **Rozdzielczość pomiarowa:** 1W
- **Tryb pomiaru:** wspólny (suma) dla obu wyjść, bieżący odczyt, suma za okres, automatycznie obliczanie kosztu zużytej energii
- **Historia pomiaru:** dostępna online, rozdzielczość 5min
- **Ilość wejść:** 2
- **Typ wejść:** optoizolowane, logiczne, konfigurowalne, 12-230V AC/DC
- **Obsługiwane przyciski:** monostabilne (dzwonkowe), bistabilne (tradycyjne, krzyżowe) - bez podświetlenia
- **Ilość wbudowanych przycisków:** 1
- **Typ wbudowanych przycisków:** tact-switch, funkcja włącz/wyłącz
- **Sygnalizacja na obudowie:** kolorowe podświetlenie
- **Typ obudowy:** moduł instalacyjny DIN-1, szer. 17,5mm
- **Wymiary:** 90(98,8) x 17,5 x 64,5 mm
- **Stopień ochrony:** IP20 wg PN-EN 60529
- **Obudowa:** ABS / akryl, klasa palności V-0 wg UL 94
- **Sposób montażu:** bezpośredni montaż na szynie DIN 35mm wg PN-EN 60715
- **Standard komunikacji:** µWiFi, kompatybilny z WiFi, 802.11g
- **Częstotliwość transmisji:** 2.4 GHz
- **Rodzaj transmisji:** dwukierunkowa, szyfrowana
- **API:** otwarte (technical.blebox.eu)
- **Tryb pracy:** połączenie bezpośrednie (jako Access Point), połączenie WiFi poprzez standardowy router, połączenie z dostępem z dowolnego miejsca na świecie (wymagany jedynie dostęp do sieci Internet)
- **Kompatybilne urządzenia i systemy:** Apple iPhone, Apple iPad, iPad Mini, Android, komputery i urządzenia mobilne wspierające HTML5
- **Temperatura pracy sterownika:** od -20°C do 50°C

Dane importera/producenta: Blebox Sp. z o.o., Kunickiego 65, Wrocław, Polska, email: info@blebox.eu