

Link do produktu: <https://maxcontrol.pl/modul-wyswietlacza-dahua-vto4202f-ms-p-30137.html>



Moduł wyświetlacza DAHUA VTO4202F-MS

Cena	316,11 zł
Numer katalogowy	24489
Kod producenta	VTO4202F-MS
Kod EAN	6939554918445

Opis produktu

Moduł wyświetlacza DAHUA VTO4202F-MS

Model: VTO4202F-MS

Najważniejsze cechy:

- przetwornik: 1/2.8" 2MP HD colorful CMOS
- obiektyw: 1.95mm - fisheye (kąt widzenia ok. 160°/82°)
- interfejs komunikacji:
- 1x Ethernet 10/100Mbps (IP)
- złącze terminalowe, zaciskowe - EOC (2-Wire)
- podświetlenie: diody LED IR (automatyczne)
- funkcje: BLC, DNR, WDR
- wbudowany przekaźnik (NO / COM / NC)
- interfejs: 1x RS485, 1x wyjście alarmowe, 1x przycisku wyjścia,
- 1x sygnalizacji stanu, 1x 4-pinowy (do zasilania modułów)
- montaż:
- na 2 moduły: puszka (VTM127) + ramka (VTM125)
- na 3 moduły: puszka (VTM128) + ramka (VTM126)
- zgodny: TCP/IP, SIP 2.0, **2-Wire (2-żyty)**, P2P
- współpraca z systemami CCTV i SSWiN
- możliwość pozostawienia wiadomości wideo lub tekstowej
- funkcja automatycznego robienia zdjęcia
- prędkość i rozdzielczość przetwarzania:
- 25/30 kl/s dla 1920x1080 (2Mpx) - strumień pomocniczy
- 25/30 kl/s dla 1280x720 (720p)
- bitrate wideo: 1Kbps ~ 256Kbps (2MP)
- zarządzanie oraz konfiguracja:

-
- VDPConfig, Smart PSS, DSS Express, DSS PRO
 - przeglądarki internetowe: IE (Web Service 2.0)
 - urządzenia mobilne z systemami: iOS, Android (DMSS)
 - klasa szczelności (**IP65**), klasa odporności (**IK07**)*
 - zasilanie: DC 12V, **DC 24V 2-Wire (z VTNS1006A-2)** lub **PoE 48V** (802.3af)
 - gwarancja: 36 miesięcy

Specyfikacja techniczna

Kompatybilność:	VTO4202F-P
Ekran:	3 " STN
Zasilanie:	5 V DC - Dostarczane z innych modułów
Pobór mocy:	≤ 1 W
Obudowa:	Metal + Plastik, Wodoodporna
Kolor:	Srebrny
Klasa szczelności:	IP65 - po dodatkowym uszczelnieniu połączenia obudowy z powierzchnią montażu np. silikonem
Wandaloodporna:	IK07
Temperatura pracy:	-20 °C ... 60 °C
Waga:	0.22 kg
Wymiary:	100 x 100 x 28.5 mm
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	3 lata

Dane importera/producenta: DAHUA TECHNOLOGY POLAND sp. z o.o., Salsy 2, Warszawa, Polska, email: info@dahuatech.com