Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 05:11

Link do produktu: https://maxcontrol.pl/modul-wywolania-hikvision-ds-kd-kks-p-21799.html



Moduł wywołania HIKVISION DS-KD-KK/S

Cena	**453,87 zł**
Numer katalogowy	**38492**
Kod producenta	**DS-KD-KK/S**
Kod EAN	**6941264072140**

Opis produktu

Moduł wywołania HIKVISION DS-KD-KK/S

Model: DS-KD-KK/S

Przeznaczenie

DS-KD-KK/S to nowoczesny wizytownik w wersji z przyciskami wykonanymi **ze stali nierdzewnej 304** przeznaczony do pracy w ramach modularnych systemów wideodomofonowych **Hikvision**. Urządzenie wyposażone jest w **sześć eleganckich miejsc na wizytówkę** oraz **sześć mechanicznych przycisków wywołania**. **Moduł wizytownika Hikvision** umożliwia wywołanie abonenta i realizację rozmów wideo z dowolnym użytkownikiem objętym zasięgiem wspólnego systemu domofonowego. **Wbudowane podświetlenie LED** zapewnia komfort obsługi urządzenia w warunkach nocnych oraz umożliwia łatwą identyfikację lokatora z listy. Solidna, **odporna na niekorzystne warunki atmosferyczne (IP65)** obudowa zapewnia niezawodność i trwałość na długie lata użytkowania. Do poprawnej pracy modułu wymagane jest doprowadzenie zasilania z modułu stacji bramowej **DS-KD8003-IME1 / DS-KD8003-IME2** lub z innego modułu (przez port RS485).

DS-KD-KK - Moduł wizytownika

- współpraca: **II generacja wideodomofonów**
- **wymaga modułu DS-KD8003-IME1 lub DS-KD8003-IME2**
- mechaniczne przyciski wywołania z podświetleniem
- wbudowany wizytownik z podświetleniem
- materiał: **stal nierdzewna (przyciski)** i plastik
- programowanie: iVMS-4200
- klasa szczelności IP65
- zasilanie: ze stacji bramowej lub z innego modułu
- 4 zaślepki w komplecie
- montaż:

- podtynkowy: DS-KD-ACF
- natynkowy: DS-KD-ACW
- wymiary: 98,21×100,21×33,7mm
- gwarancja: 36 miesięcy

Specyfikacja

Procesor	Embedded MCU
Metoda wywołania	Mechaniczny przycisk fizyczny
Interfejsy	
Połączenie modułowe	1x wejście (RS-485) 1x wyjście (RS-485)
Debug	1x
Ogólne	
Materiał wykonania	Przyciski: stal nierdzewna 304 Obudowa: plastik
Liczba przycisków	6x
DIP switch	8x
Zasilanie	Wejściowe: 12 V DC (zasilane ze stacji bramowej lub innego modułu) Wyjściowe: 12 V DC (możliwość zasilania innego modułu)
Pobór mocy	0,8 W
Temperatura pracy	-40°C ~ +60°C
Wilgotność	10% ~ 95%
Klasa szczelności	IP65
Montaż	Podtynkowy: wymagana ramka z serii DS-KD-ACF Natynkowy: wymagana ramka z serii DS-KD-ACW
Wymiary (szer./wys./gł.)	98,2×100,2×33,7 mm
Gwarancja	36 miesięcy

Dane importera/producenta: Hikvision Poland Sp. z o.o., Business Garden, Budynek B3, ul. Żwirki i Wigury 16B, Warszawa, Polska, email: sales.eu@hikvision.com