Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 02:53

Link do produktu: https://maxcontrol.pl/modulator-signal-420-hdmi-cofdm-dvb-t-r86700-p-31371.html



Modulator Signal-420 HDMI - COFDM (DVB-T) - R86700

Cena	**645,75 zł**
Numer katalogowy	**2721**
Kod producenta	**420 HDMI - COFDM (R86700)**
Krótki opis	**Modulator SIGNAL-420 R86700 jest urządzeniem wielofunkcyjnym, które wejściowy sygnał podany na złącze HDMI moduluje w standardzie DVB-T/**

Opis produktu

Modulator Signal-420 HDMI - COFDM (DVB-T) - R86700

Model: 420 HDMI - COFDM (R86700)

Najważniejsze cechy

Modulator SIGNAL-400 R86700 jest urządzeniem wielofunkcyjnym, które wejściowy sygnał podany na złącze HDMI moduluje w standardzie DVB-T. Można na niego podać sygnał zarówno SD, jak i w rozdzielczości Full HD. Posiada wejścia: HDMI, USB oraz RF, które służyć może do sumowania sygnału wyjściowego z innym sygnałem telewizyjnym.

Przeznaczenie

Urządzenie jest modulatorem jednokanałowym. Oznacza to możliwość podłączenia do niego jednego źródła sygnału oraz zmodulowania go do postaci cyfrowego multipleksu DVB-T. Opcje konfiguracyjne pozwalają na dołożenie strumienia wyjściowego do istniejącej już instalacji DVB-T w sposób wybrany przez administratora lub inwestora (możliwość konfiguracji parametrów takich jak: LCN, SID, PID, NIT).

Zastosowanie urządzenia

Szpitale

- telewizja dla pacjentów
- transmisja z sal operacyjnych
- edukacja studentów
- monitoring
- reklamy

Sklepy i galerie handlowe

- kanały promocyjne
- dystrybucja sygnału wideo z odtwarzaczy DVD/Blu-ray
- dystrybucja kanałów HD/SD dzięki istniejącemu okablowaniu
- reklamy

Statki, jachty, promy

- telewizja pokładowa odtwarzaczy multimediów
- kanały informacyjne
- kanały GPS i nawigacyjne

Telewizja korporacyjna

- firmowe kanały TV
- kanały treningowe
- wideokonferencje
- edukacja

Szkoły i uczelnie

- transmisja z lekcji i wykładów
- telewizja uczelniana
- kanały informacyjne

Sport

- telewizja na bieżniach i w salach ćwiczeń
- monitoring HD
- transmisja wydarzeń sportowych w wysokiej rozdzielczości

Specyfikacja techniczna

- **Nazwa**: Signal-420
- **Kod**: R86700
- **Kodowanie**: H.264
- **Przepływność strumienia (maks.)**: 5...15 Mbit/s
- **Wejście**: HDMI x1
- **Rozdzielczość**: 1920x1080_60p,1920x1080_50p, 1920x1080_60i, 1920x1080_50i, 1280x720_60p, 1280x720_50p
- **Format obrazu**: 16:9, 5:4
- **Standard**: DVB-T COFDM
- **Tryb FFT**: 2K/8K
- **Pasmo**: 6 MHz, 7 MHz, 8 MHz
- **Konstelacja**: 64QAM
- **Interwał bezpieczeństwa**: 1/32
- **FEC**: 7/8
- **MER**: ≥ 35 dB
- **Częstotliwość RF**: 50...860 MHz
- **Poziom wyjściowy RF**: 70...100 dBµV
- **Regulacja poziomu RF**: 0...20 dB, krok 1 dB
- **Interfejs lokalny**: LCD + przyciski
- **Zasilanie**: DC 12V/1.5A
- **Wymiary**: 125x100x28 mm
- **Masa**: 0.5kg

Dane importera/producenta: DIPOL Gołaszewski, Gwizdała, Waśniowski s.j., Ciepłownicza 40, Kraków, Polska, email: dipol@dipol.com.pl