Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 03:52

Link do produktu: https://maxcontrol.pl/monitor-bezsluchawkowy-orno-vdp-50mv-do-vdp-51-pluton-bax-7-p-28554.html

Monitor bezsłuchawkowy ORNO VDP-50MV do VDP-51 PLUTON BAX 7"

Cena	**512,00 zł**
Numer katalogowy	**22187**
Kod producenta	**VDP-50**
Typ oświetlacza	**Diody LED**
Przetwornik obrazu kamery	**CMOS 600TVL**
Rodzaj montażu panelu	**Na tynk**
Regulacja głośności wywołania	**Tak**
Rozmiar puszki pod tynk	**-**
Funkcja interkomu	**Nie**
Obsługa bramy wjazdowej	**Tak**
Typ melodii wywołania	**16 melodii**
Pobór prądu (praca / czuwanie)	**bd.**
Możliwość rozbudowy o kolejny monitor	**Tak**
Adresowniki	**Tak**
Rodzaj domofonu	**1 - rodzinny**
Regulacja jaskrawości	**Tak**
Regulacja kontrastu	**Tak**
Wymiary kamery	**58 x 145 x 30 mm**
Sposób montażu kamery	**Na tynk**
Materiał obudowy kamery	**bd.**
Obsługiwana ilość wejść	**1 szt.**
Regulacja głośności rozmowy	**Tak**
Zakres temperatury pracy	**od -25°C do +60°C**
Natężenie zasilacza	**1 A**
Rodzaj ekranu	**LCD TFT**
Ilość przewodów kamera-monitor	**4 szt.**
Wymiar monitora	**214 x 151 x 18 mm**
Wbudowana pamięć	**Nie**

Wbudowane gniazdo pamięci zew. SD	**Nie**
Rozdzielczość ekranu	**bd.**
Wielkość ekranu	**7''**
Obsługa dodatkowych kamer CCTV	**Nie**
Typ monitora	**Głośnomówiący**
Max. Ilość monitorów	**2 szt.**
Napięcie zasilania urządzenia	**12 V**
Funkcje dodatkowe urządzenia	**otwieranie bramy (wyposarzonej w napęd)**
Kąt widzenia kamery w poziomie	**48 °**

Opis produktu

Monitor bezsłuchawkowy ORNO VDP-50MV do VDP-51 PLUTON BAX 7"

- Model: VDP-50
- Rodzaj montażu panelu: Na tynk
- Typ monitora: Głośnomówiący
- Obsługa dodatkowych kamer CCTV: Nie
- Rodzaj ekranu: LCD TFT
- Wielkość ekranu: 7''
- Rozdzielczość ekranu: bd.
- Napięcie zasilania urządzenia: 12 V
- Natężenie zasilacza: 1 A
- Wbudowane gniazdo pamięci zew. SD: Nie
- Wbudowana pamięć: Nie
- Typ melodii wywołania: 16 melodii
- Obsługiwana ilość wejść: 1 szt.
- Obsługa bramy wjazdowej: Tak
- Max. Ilość monitorów: 2 szt.
- Materiał obudowy kamery: bd.
- Sposób montażu kamery: Na tynk
- Funkcja interkomu: Nie
- Przetwornik obrazu kamery: CMOS 600TVL
- Typ oświetlacza: Diody LED
- Kąt widzenia kamery w poziomie: 48 °
- Zakres temperatury pracy: od -25°C do +60°C
- Funkcje dodatkowe urządzenia: otwieranie bramy (wyposarzonej w napęd)
- Wymiar monitora: 214 x 151 x 18 mm
- Wymiary kamery: 58 x 145 x 30 mm
- Regulacja głośności wywołania: Tak
- Regulacja głośności rozmowy: Tak
- Regulacja kontrastu: Tak
- Regulacja jaskrawości: Tak
- Pobór prądu (praca / czuwanie): bd.
- Ilość przewodów kamera-monitor: 4 szt.
- Rozmiar puszki pod tynk : -
- Rodzaj domofonu: 1 - rodzinny
- Adresowniki: Tak
- Możliwość rozbudowy o kolejny monitor: Tak

Dane importera/producenta: ORNO GROUP Sp. z o.o., Rolników 437, Gliwice, Polska, email: www.orno.pl