

Link do produktu: <https://maxcontrol.pl/monitor-led-iiyama-x3270qsu-b1-32-cal-ips-hdmi-displayport-100hz-p-23280.html>



Monitor LED IIYAMA X3270QSU-B1 32 cale IPS HDMI DisplayPort 100HZ

Cena	989,00 zł
Numer katalogowy	50266
Kod EAN	4948570123643
Jasność monitora	250 cd/m2
Częstotliwość odświeżania	100 Hz
Czas reakcji	3 ms
Powłoka matrycy	matowa
Typ matrycy	IPS
Dotykowy	Nie
Wielkoformatowy	Nie
Praca ciągła	Nie
Przeznaczenie	Do biura i domu
Uwagi do gwarancji	30 dni gwarancji na 1 martwy piksel
Technologia podświetlania	Led
Format ekranu	16:9
Przekątna ekranu	31.5 cali

Opis produktu

Monitor LED IIYAMA X3270QSU-B1 32 cale IPS HDMI DisplayPort 100HZ

Specyfikacja techniczna

OBRAZ

Przekątna 31.5", 80cm

Panel IPS Panel Technology LED, matowe wykończenie

Rozdzielczość fizyczna 2560 x 1440 @100Hz (3.7 megapixel WQHD)

Format obrazu 16:9

Jasność 250 cd/m²

Kontrast statyczny 1200:1

Kontrast ACR 80M:1

Czas reakcji (GTG) 3ms

Kąty widzenia poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89°

Synchronizacja pozioma 30 - 90kHz

Powierzchnia robocza szer. x wys. 698.1 x 392.7mm, 27.5 x 15.5"

Plamka 0.272mm

Kolor matowa, czarny

INTERFEJSY / ZŁĄCZA / STEROWANIE

Wejście sygnału HDMI x1 (v.2.0) DisplayPort x1 (v.1.4)

USB HUB x3 (v. 3.2 Gen (1, 5Gbit; 4.5W))

HDCP tak

Wyjście słuchawkowe tak

WŁAŚCIWOŚCI

Redukcja niebieskiego światła tak

Flicker free tak

Obsługa technologii Adaptive Sync tak

Ekstra i-Style colour

Języki menu OSD EN, DE, FR, IT, RU, JP, CZ, NL, PL

Przyciski Zasilanie, Menu, W górę / Prawo / Głośność, W dół / Lewo / Eco, Wejście / Wyjście

Parametry regulowane regulacje obrazu (jasność, kontrast, i-Style Colour, ACR, Tryb Eco, OD, technologia X-Res), temperatura kolorów (gamma, zakres RGB, temperatura kolorów), ustawienia obrazu (regulacje trybu video, redukcja niebieskiego światła, ostre i miękkie), konfiguracja OSD (pozycja pozioma OSD, pozycja pionowa OSD, wygaszenie OSD, tło menu OSD, język), ekstra (przywróć, DDC/CI, LED, logo startowe, Adaptive Sync, informacje), źródło sygnału, regulacje audio (głośność, wycisz)

Wbudowane głośniki 2 x 2W

Udogodnienia kompatybilny z Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX

MECHANICZNE

Zakres regulacji pochył

Kąt pochylenia 20° w górę; 4° w dół

Standard VESA 100 x 100mm

System zarządzania kablami tak

AKCESORIA W ZESTAWIE

Kable zasilający, USB, HDMI

Pozostałe skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa

ZARZĄDZANIE ENERGIĄ

Zasilacz wewnętrzny

Zasilanie AC 100 - 240V, 50/60Hz

Zużycie energii 35W typowo, 0.3W stand by, 0.5W off mode

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Certyfikaty CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA

Klasa efektywności energetycznej (Regulation (EU) 2017/1369) E

REACH SVHC powyżej 0.1% ołowiu

WYMIARY / WAGA

Wymiary produktu szer. x wys. x gł. 726 x 503.5 x 221.5mm

Wymiary pudła szer. x wys. x gł. 810 x 505 x 125mm

Waga (bez pudła) 6.9kg

Waga (z pudłem) 8.5kg

Kod EAN 4948570123643

Dane importera/producenta: Iiyama Benelux B.V., Wijkmeerstraat 8, Hoofddorp, Netherlands, email: reg@iiyama.com