

Dane aktualne na dzień: 16-09-2026 16:13

Link do produktu: <https://maxcontrol.pl/monitor-led-iiyama-xb3288uhsu-b5-va-hdmi-displayport-usb-p-25467.html>



Monitor LED IIYAMA XB3288UHSU-B5 VA HDMI DisplayPort USB

Cena	1 299,00 zł
Numer katalogowy	43336
Kod producenta	XB3288UHSU-B5
Kod EAN	4948570121335
PIVOT	Tak
Regulacja wysokości	Tak
Częstotliwość odświeżania	60 Hz
Czas reakcji	3 ms
Powłoka matrycy	matowa
Typ matrycy	VA
Dotykowy	Nie
Praca ciągła	Nie
Przeznaczenie	Do biura i domu
Uwagi do gwarancji	30 dni gwarancji na 1 martwy piksel
Technologia podświetlania	Led
Format ekranu	16:9
Przekątna ekranu	31.5 cali
Rozdzielczość	3840X2160
Jasność monitora	300 cd/m2

Opis produktu

Monitor LED IIYAMA XB3288UHSU-B5 VA HDMI DisplayPort USB

Model: XB3288UHSU-B5

IIYAMA ProLite XB3288UHSU-B5 monitor LED 32" z panelem VA i rozdzielczością 4K - najważniejsze cechy:

- **32-calowy monitor w rozdzielczości 4K**, który może wyświetlać **4 razy więcej informacji** niż ekran Full HD

-
- **Matryca VA** zapewnia **doskonałe odwzorowanie kolorów, wysoki poziom kontrastu i szerokie kąty widzenia**
 - **HDMI, DisplayPort i gniazdo słuchawkowe** = kompatybilność z różnymi urządzeniami i platformami medialnymi
 - **Podstawa o wysokości 150mm** wyposażona w **funkcje pivot i swivel**
 - **Funkcja PIP (Picture in Picture)** - jednoczesne wyświetlanie obrazów z dwóch różnych źródeł sygnału
 - **Technologia Flicker-free i kontrola jasności ekranu**

Monitor LED IIYAMA XB3288UHSU-B5 - specyfikacja i dane techniczne monitora 32" LED:

- **Przekątna:** 31.5", 80cm
- **Panel:** matryca VA, matowe wykończenie
- **Rozdzielczość fizyczna:** 3840 x 2160 @60Hz (8.3 megapixel 4K UHD)
- **Format obrazu:** 16:9
- **Jasność:** 300 cd/m²
- **Kontrast statyczny:** 3000:1
- **Kontrast ACR:** 80M:1
- **Czas reakcji (GTG):** 3ms
- **Kąty widzenia:** poziomo/pionowo 178°/178°, prawo/lewo 89°/89°, góra/dół 89°/89°
- **Kolory:** 1.07B 10bit (NTSC: 95%)
- **Synchronizacja pozioma:** 30 - 135kHz
- **Powierzchnia robocza szer. x wys.:** 698.4 x 392.9mm, 27.5 x 15.5"
- **Plamka:** 0.181mm
- **Kolor:** matowy, czarny
- **Redukcja niebieskiego światła:** tak
- **Flicker free:** tak
- **Obsługa technologii FreeSync:** @38~60Hz
- **HDR:** tak
- **Języki menu OSD:** EN, DE, FR, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
- **Przyciski:** Joystick: Przełącznik zasilania/Menu, W górę/Wybór wejścia, W dół, W lewo/Tryb Eco, W prawo/Głośność
- **Parametry regulowane:** obraz (jasność, kontrast, głębina czerni, ostrość, OD, ACR, tryb ECO, technologia X-res), kolor (ciepłe, standard, zimne, i-Style colour, redukcja niebieskiego światła), wybór wejść, audio (głośność, wycisz), PiP/PbP (tryb PiP/PbP, wejście Sub Win, rozmiar PiP, położenie PiP, zamień, wejście audio), język, ustawienia OSD (pozycja pozioma OSD, pozycja pionowa OSD, tło menu OSD, wygaszenie OSD, informacja), ustawienia (wersja DP, zakres HDMI RGB, HDR, FreeSync, logo startowe, LED, przywróć)
- **Wbudowane głośniki:** 2 x 3W
- **Udogodnienia:** kompatybilny z Kensington-lock™, DDC/CI, Mac OS X
- **Zakres regulacji:** wysokość, obrót, pochył
- **Regulacja wysokości:** 150mm
- **Obrót stopy:** 90°; 45° w lewo; 45° w prawo
- **Kąt pochylenia:** 23° w górę; 35° w dół
- **Standard VESA:** 100 x 100mm
- **System zarządzania kablami:** tak
- **Wejście sygnału/:** HDMI x2 (v.2.0), DisplayPort x1 (v.1.2)
- **USB HUB:** x2 (v. 3.2 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 900mA))
- **HDCP:** tak
- **Wyjście słuchawkowe:** tak
- **Zasilacz:** wewnętrzny
- **Zasilanie:** AC 100 - 240V, 50/60Hz
- **Zużycie energii:** 44W typowo, 0.5W stand by, 0.5W off mode
- **Certyfikaty:** CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
- **Klasa efektywności energetycznej (Regulation (EU) 2017/1369):** G
- **REACH SVHC:** powyżej 0.1% ołowiu

Dane importera/producenta: iiyama Benelux B.V., Wijkmeesterstraat 8, Hoofddorp, Netherlands, email: reg@iiyama.com