

Link do produktu: <https://maxcontrol.pl/monitor-led-iiyama-xcb3494wqsn-b5-34-cale-va-kvm-p-24170.html>



Monitor LED IIYAMA XCB3494WQSN-B5 34 cale VA KVM

Cena	1 499,00 zł
Numer katalogowy	47316
Kod producenta	XCB3494WQSN-B5
Kod EAN	4948570121410
Praca ciągła	Nie
Przeznaczenie	Do biura i domu
Uwagi do gwarancji	30 dni gwarancji na 1 martwy piksel
Technologia podświetlania	Led
Format ekranu	21:9
Przekątna ekranu	34 cali
Open Frame	Nie
Jasność monitora	300 cd/m2
PIVOT	Nie
Regulacja wysokości	Tak
Częstotliwość odświeżania	120 Hz
Czas reakcji	0.4 ms
Powłoka matrycy	matowa
Typ matrycy	VA
Wielkoformatowy	Nie

Opis produktu

Monitor LED IIYAMA XCB3494WQSN-B5 34 cale VA KVM

Model: XCB3494WQSN-B5

Monitor LED IIYAMA XCB3494WQSN-B5 34" VA KVM - najważniejsze cechy:

- Zakrzywiony ekran monitora o przekątnej **34"**
- Monitor ze stacją dokującą **USB-C**, przełącznikiem **KVM** i **stopą z regulacją wysokości** (do 150mm)

-
- Doskonała jakość obrazu, komfortowe i realistyczne wrażenie wizualne
 - Możliwość podłączenia wielu komputerów
 - Złącze dokujące do uproszczenia i uporządkowania miejsca pracy
 - Format obrazu: **21:9**
 - Typ panelu: **matryca VA** z matowym wykończeniem
 - Kontrast ACR: **80M:1**

Monitor LED IIYAMA XCB3494WQSN-B5 34" VA KVM - specyfikacja i dane techniczne:

- Wygląd: zakrzywiony
- Przekątna ekranu monitora: 34", 86.4cm
- Panel: matryca VA, matowe wykończenie
- Zakrzywiony: tak, 1500R
- Rozdzielczość fizyczna monitora: 3440 x 1440 @120Hz (4.9 megapixel UWQHD, DisplayPort & USB-C)
- Format obrazu: 21:9
- Jasność ekranu monitora: 300 cd/m²
- Kontrast statyczny: 3000:1
- Kontrast ACR: 80M:1
- Czas reakcji (MPRT): 0.4ms
- Kąty widzenia monitora: poziomo/pionowo 178°/178°, prawo/lewo 89°/89°, góra/dół 89°/89°
- Kolory: 16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 93%)
- Synchronizacja pozioma: 30 - 185kHz
- Powierzchnia robocza szer. x wys.: 797.2 x 333.7mm, 31.4 x 13.1"
- Plamka: 0.232mm
- Kolor: matowy czarny
- Wejście sygnału: HDMI x1 (v.2.0, 3440 x 1440@ 100Hz), DisplayPort x1 (v.1.2, 3440 x 1440@ 120Hz)
- USB HUB: x3 (v. 3.2 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 900mA))
- USB-C: x1 (3440 x 1440@ 120Hz, PD 65W)
- USB-C DOCK: x1 (Zasilanie 65W, LAN, USB v. 3.2 (Gen 1, 5Gbit))
- HDCP: tak
- Wyjście słuchawkowe: tak
- RJ45 (LAN): x1
- KVM switch: tak
- Redukcja niebieskiego światła: tak
- Flicker free: tak
- Obsługa technologii Adaptive Sync: HDMI: 3440 x 1440 @48-100Hz, DP / USB-C: 3440 x 1440 @48-120Hz
- Ekstra: i-Style Colour
- Języki menu OSD: EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL

Dane importera/producenta: Iiyama Benelux B.V., Wijkmeerstraat 8, Hoofddorp, Netherlands, email: reg@iiyama.com