

Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 03:51

Link do produktu: <https://maxcontrol.pl/monitor-led-iiyama-xu2293hs-b6-p-21220.html>



Monitor LED IIYAMA XU2293HS-B6

Cena	399,00 zł
Numer katalogowy	55667
Kod producenta	XU2293HS-B6
Kod EAN	4948570124244
Czas reakcji	1 ms
Powłoka matrycy	matowa
Typ matrycy	IPS
Dotykowy	Nie
Praca ciągła	Nie
Przeznaczenie	Do biura i domu
Uwagi do gwarancji	30 dni gwarancji na 1 martwy piksel
Technologia podświetlania	Led
Format ekranu	16:9
Przekątna ekranu	21.5 cali
Jasność monitora	300 cd/m2
PIVOT	Nie
Regulacja wysokości	Nie
Częstotliwość odświeżania	100 Hz

Opis produktu

Monitor LED IIYAMA XU2293HS-B6

Model: XU2293HS-B6

Specyfikacja techniczna

OBRAZ

Wygląd bezramkowy z 3 stron

Przekątna 21.5", 54.5cm

Panel IPS Panel Technology LED, matowe wykończenie

Rozdzielczość fizyczna 1920 x 1080 @100Hz (2.1 megapixel Full HD)

Format obrazu 16:9

Jasność 300 cd/m²

Kontrast statyczny 1000:1

Kontrast ACR 80M:1

Czas reakcji (MPRT) 1ms

Kąty widzenia poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89°

Kolory 16.7mln (sRGB: 96%; NTSC: 72%)

Synchronizacja pozioma 30 - 110kHz

Powierzchnia robocza szer. x wys. 478.7 x 260.3mm, 18.8 x 10.3"

Plamka 0.249mm

Kolor matowa, czarny

INTERFEJSY / ZŁĄCZA / STEROWANIE

Wejście sygnału HDMI x1 (v. 1.4)

DisplayPort x1 (v. 1.2)

HDCP tak

Wyjście słuchawkowe tak

WŁAŚCIWOŚCI

Redukcja niebieskiego światła tak

Flicker free tak

Obsługa technologii Adaptive Sync tak

Ekstra i-style Colour

Języki menu OSD EN, DE, FR, ES, IT, PT, CN, RU, JP, CZ, NL,

Przyciski Zasilanie, Menu, Góra / W prawo / Głośność, W dół / W lewo, Eco, Wybór wejścia / Wyjście

Parametry regulowane regulacje obrazu (janość, kontrast, i-Style Colour, ACR, Eco, OD, technologia X-Res), ustawienia koloru (gamma, zakres RGB, temperatura kolorów), ustawienia obrazu (tryb wyświetlania, redukcja niebieskiego światła, ostre i miękkie, AdaptiveSync), OSD (pozycja pozioma OSD, pozycja pionowa OSD, wygaszenie OSD, tło OSD, język, informacje), extra (reset, DDC / CI, wybór wejścia, LED, logo startowe)

Wbudowane głośniki 2 x 2W

Udogodnienia kompatybilny z Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

MECHANICZNE

Zakres regulacji pochył

Kąt pochylenia 22° w górę; 4° w dół

Standard VESA 100 x 100mm

System zarządzania kablami tak

AKCESORIA W ZESTAWIE

Kable zasilający, HDMI

Pozostałe skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa

ZARZĄDZANIE ENERGIĄ

Zasilacz wewnętrzny

Zasilanie AC 100 - 240V, 50/60Hz

Zużycie energii 17W typowo, 0.5W stand by, 0.3W off mode

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Certyfikaty TCO Certified, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA

Klasa efektywności energetycznej (Regulation (EU) 2017/1369) E

REACH SVHC powyżej 0.1% ołowiu

WYMIARY / WAGA

Wymiary produktu szer. x wys. x gł. 492 x 359 x 178mm

Wymiary pudła szer. x wys. x gł. 564 x 380 x 122mm

Waga (bez pudła) 2.6kg

Waga (z pudłem) 3.6kg

Kod EAN 4948570124244

Dane importera/producenta: Iiyama Benelux B.V., Wijkemeerstraat 8, Hoofddorp, Netherlands, email: reg@iiyama.com