

Link do produktu: <https://maxcontrol.pl/monitor-led-iiyama-xu2792hsu-b6-27-cali-ultra-slim-ips-usb-gwarancja-247-p-24294.html>



Monitor LED IIYAMA XU2792HSU-B6 27 cali Ultra Slim IPS USB + gwarancja 24/7

Cena	774,00 zł
Numer katalogowy	47436
Kod producenta	XU2792HSU-B6 +24/7
Kod EAN	2032000019186
Jasność monitora	250 cd/m2
Częstotliwość odświeżania	100 Hz
Czas reakcji	0.4 ms
Powłoka matrycy	matowa
Typ matrycy	IPS
Dotykowy	Nie
Wielkoformatowy	Nie
Praca ciągła	24/7
Przeznaczenie	Przemysłowe
Uwagi do gwarancji	30 dni gwarancji na 1 martwy piksel
Technologia podświetlania	Led
Format ekranu	16:9
Przekątna ekranu	27 cali

Opis produktu

Monitor LED IIYAMA XU2792HSU-B6 27 cali Ultra Slim IPS USB + gwarancja 24/7

Model: XU2792HSU-B6 +24/7

IIYAMA ProLite XU2792HSU-B6 27" monitor z panelem w technologii IPS i z hubem USB - najważniejsze cechy:

- Stylowa konstrukcja od krawędzi do krawędzi - **ProLite XU2792HSU** jest idealny do konfiguracji z wieloma

monitorami

- **Technologia panelu IPS** - dokładne i spójne odwzorowanie kolorów oraz szerokie kąty widzenia
- **Częstotliwość odświeżania 100 Hz wraz z funkcją FreeSync** zapewniają poprawę płynności obrazu
- **Wysokie wartości kontrastu i jasności** - monitor zapewnia doskonałą wydajność przy projektowaniu fotografii i stron internetowych
- Wyposażony w **głośniki, 2-portowy hub USB 3.2, gniazdo słuchawkowe, złącza HDMI i DisplayPort, a także funkcję redukcji niebieskiego światła w celu zmniejszenia zmęczenia oczu** - ten 27" monitor oferuje optymalny komfort użytkowania!
- **Doskonały wybór zarówno do konfiguracji wielu monitorów, jak i do zastosowań biurowych**

Monitor komputerowy IPS 27" IIYAMA ProLite XU2792HSU-B6 - specyfikacja i dane techniczne urządzenia:

- **Wygląd:** bezramkowy z 3 stron
- **Przekątna:** 27", 68.6cm
- **Panel:** IPS Panel Technology LED, matowe wykończenie
- **Rozdzielczość fizyczna:** 1920 x 1080 @100Hz (2.1 megapixel Full HD)
- **Format obrazu:** 16:9
- **Jasność:** 250 cd/m²
- **Kontrast statyczny:** 1300:1
- **Kontrast ACR:** 80M:1
- **Czas reakcji (MPRT):** 0.4ms
- **Kąty widzenia:** poziomo/pionowo - 178°/178°, prawo/lewo - 89°/89°, góra/dół - 89°/89°
- **Kolory:** 16.7mln (sRGB: 99%, NTSC 72%)
- **Synchronizacja pozioma:** 31 - 115kHz
- **Powierzchnia robocza szer. x wys.:** 597.9 x 336.3mm, 23.5 x 13.2"
- **Plamka:** 0.311mm
- **Kolor:** matowy, czarny
- **Wejście sygnału:** HDMI x1, DisplayPort x1
- **USB HUB:** x4 (v. 3.2 Gen 1 (5Gbps, DC5V, 900mA))
- **HDCP:** tak
- **Wyjście słuchawkowe:** tak
- **Redukcja niebieskiego światła:** tak
- **Flicker free:** tak
- **Obsługa technologii FreeSync:** tak
- **Ekstra:** i-Style colour
- **Języki menu OSD:** EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL
- **Przyciski:** Wybór wejścia/Wyjście, + / Głośność +, Menu, Power
- **Parametry regulowane:** regulacje obrazu (kontrast, jasność, i-Style Colour, ACR, Eco, OD, technologia X-Res), ustawienia obrazu (redukcja niebieskiego światła, ostre i miękkie, regulacje trybu video), temperatura kolorów (gamma, 6-osiowa, temperatura kolorów), regulacje audio (głośność, wycisz), konfiguracja OSD (pozycja pozioma OSD, pozycja pionowa OSD, wygaszenie OSD, język), ekstra1 (MBR, FreeSync, USB BC), ekstra2 (reset, DDC/CI, wybór wejścia, zakres HDMI, logo startowe, LED, informacje)
- **Wbudowane głośniki:** 2 x 2W
- **Udogodnienia:** kompatybilny z Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX
- **Zakres regulacji:** pochył
- **Kąt pochylenia:** 22° w górę; 4° w dół
- **Standard VESA:** 100 x 100mm
- **System zarządzania kablami:** tak
- **Kable w zestawie:** zasilający, USB, HDMI, DP
- **Pozostałe w zestawie:** skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa

Dane importera/producenta: Iiyama Benelux B.V., Wijkmeesterstraat 8, Hoofddorp, Netherlands, email: reg@iiyama.com