Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 03:51

Link do produktu: https://maxcontrol.pl/monitor-led-iiyama-xub2490hsuc-b5-kamera-ips-has-pivot-p-25973.html

Monitor LED IIYAMA XUB2490HSUC-B5 kamera IPS HAS PIVOT

Cena	**839,00 zł**
Numer katalogowy	**41263**
Kod producenta	**XUB2490HSUC-B5**
Kod EAN	**4948570121472**
Przeznaczenie	**Do biura i domu**
Uwagi do gwarancji	**30 dni gwarancji na 1 martwy piksel**
Technologia podświetlania	**Led**
Format ekranu	**16:9**
Przekątna ekranu	**23.8 cali**
Rozdzielczość	**1920x1080**
Jasność monitora	**250 cd/m2**
PIVOT	**Tak**
Regulacja wysokości	**Tak**
Częstotliwość odświeżania	**60 Hz**
Czas reakcji	**4 ms**
Powłoka matrycy	**matowa**
Typ matrycy	**IPS**
Dotykowy	**Nie**
Praca ciągła	**Nie**

Opis produktu

Monitor LED IIYAMA XUB2490HSUC-B5 kamera IPS HAS PIVOT

Model: XUB2490HSUC-B5

Specyfikacja techniczna

OBRAZ

Wygląd bez obramowania z 3 stron

Przekątna 23.8", 60.4cm

Panel IPS LED, matowe wykończenie

Rozdzielczość fizyczna 1920 x 1080 @60Hz (2.1 megapixel Full HD)

Format obrazu 16:9

Jasność 250 cd/m²

Kontrast statyczny 1000:1

Kontrast ACR 80M:1

Czas reakcji (GTG) 4ms

Kąty widzenia poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89°

Kolory 16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)

Synchronizacja pozioma 30 - 80kHz

Powierzchnia robocza szer. x wys. 527 x 296.5mm, 20.7 x 11.7"

Plamka 0.275mm

Kolor matowa, czarny

INTERFEJSY / ZŁĄCZA / STEROWANIE

Wejście sygnału VGA x1, HDMI x1 DisplayPort x1

USB HUB x1 (v.2.0 (DC5V, 500mA))

HDCP tak

Wyjście słuchawkowe tak

WŁAŚCIWOŚCI

Redukcja niebieskiego światła tak

Flicker free tak

Ekstra kamera Full HD 2MP i mikrofon

Języki menu OSD EN, DE, FR, RU, JP, NL, PL

Przyciski Zasilanie, Menu, + / Głośność, - / Eco, Autoregulacja / Wybór sygnału

Parametry regulowane jasność (kontrast, jasność, kolor i-Style, ACR, Eco), ustawienia obrazu (taktowanie pikseli, faza, pozycja pozioma, pozycja pionowa, współczynnik kształtu), ustawienia kolorów (gamma, 6-osiowy, temp. kolorów), OSD (pozycja pozioma OSD, pozycja pionowa OSD, wygaszanie OSD, język), dodatkowe (reset, DDC / CI, wybór sygnału, OD, źródło dźwięku, logo otwarcia, informacje)

Wbudowane głośniki 2 x 2W

Udogodnienia kompatybilny z Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX

MECHANICZNE

Zakres regulacji wysokość, obrót, pochył, pivot (rotacja w obie strony)

Regulacja wysokości 150mm

Rotacja (funkcja PIVOT) 90°

Obrót stopy 90°; 45° w lewo; 45° w prawo

Kąt pochylenia 23° w górę; 5° w dół

Standard VESA 100 x 100mm

System zarządzania kablami tak

AKCESORIA W ZESTAWIE

Kable zasilający, USB, HDMI, DP

Pozostałe skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa

ZARZĄDZANIE ENERGIĄ

Zasilacz wewnętrzny

Zasilanie AC 100 - 240V, 50/60Hz

Zużycie energii 16W typowo, 0.5W stand by, 0.3W off mode

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Certyfikaty CE, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA

Klasa efektywności energetycznej (Regulation (EU) 2017/1369) E

REACH SVHC powyżej 0.1% ołowiu

WYMIARY / WAGA

Wymiary produktu szer. x wys. x gł. 540 x 382.5 (532.5) x 209.5mm

Wymiary pudła szer. x wys. x gł. 624 x 418 x 160mm

Waga (bez pudła) 4.9kg

Waga (z pudłem) 6.3kg

Kod EAN 4948570121472

Dane importera/producenta: Iiyama Benelux B.V., Wijkermeerstraat 8, Hoofddorp, Netherlands, email: reg@iiyama.com