

Link do produktu: <https://maxcontrol.pl/monitor-led-iiyama-xub2490hsuc-b5-kamera-ips-has-pivot-p-25973.html>



## Monitor LED IIYAMA XUB2490HSUC-B5 kamera IPS HAS PIVOT

|                           |                                            |
|---------------------------|--------------------------------------------|
| Cena                      | <b>839,00 zł</b>                           |
| Numer katalogowy          | <b>41263</b>                               |
| Kod producenta            | <b>XUB2490HSUC-B5</b>                      |
| Kod EAN                   | <b>4948570121472</b>                       |
| Przeznaczenie             | <b>Do biura i domu</b>                     |
| Uwagi do gwarancji        | <b>30 dni gwarancji na 1 martwy piksel</b> |
| Technologia podświetlania | <b>Led</b>                                 |
| Format ekranu             | <b>16:9</b>                                |
| Przekątna ekranu          | <b>23.8 cali</b>                           |
| Rozdzielczość             | <b>1920x1080</b>                           |
| Jasność monitora          | <b>250 cd/m2</b>                           |
| PIVOT                     | <b>Tak</b>                                 |
| Regulacja wysokości       | <b>Tak</b>                                 |
| Częstotliwość odświeżania | <b>60 Hz</b>                               |
| Czas reakcji              | <b>4 ms</b>                                |
| Powłoka matrycy           | <b>matowa</b>                              |
| Typ matrycy               | <b>IPS</b>                                 |
| Dotykowy                  | <b>Nie</b>                                 |
| Praca ciągła              | <b>Nie</b>                                 |

### Opis produktu

## Monitor LED IIYAMA XUB2490HSUC-B5 kamera IPS HAS PIVOT

Model: XUB2490HSUC-B5

### Specyfikacja techniczna

OBRAZ

---

**Wygląd** bez obramowania z 3 stron

**Przekątna** 23.8", 60.4cm

**Panel** IPS LED, matowe wykończenie

**Rozdzielczość fizyczna** 1920 x 1080 @60Hz (2.1 megapixel Full HD)

**Format obrazu** 16:9

**Jasność** 250 cd/m²

**Kontrast statyczny** 1000:1

**Kontrast ACR** 80M:1

**Czas reakcji (GTG)** 4ms

**Kąty widzenia** poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89°

**Kolory** 16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)

**Synchronizacja pozioma** 30 - 80kHz

**Powierzchnia robocza szer. x wys.** 527 x 296.5mm, 20.7 x 11.7"

**Plamka** 0.275mm

**Kolor** matowa, czarny

INTERFEJSY / ZŁĄCZA / STEROWANIE

**Wejście sygnału** VGA x1, HDMI x1 DisplayPort x1

**USB HUB** x1 (v.2.0 (DC5V, 500mA))

**HDCP** tak

**Wyjście słuchawkowe** tak

WŁAŚCIWOŚCI

**Redukcja niebieskiego światła** tak

**Flicker free** tak

**Ekstra** kamera Full HD 2MP i mikrofon

**Języki menu OSD** EN, DE, FR, RU, JP, NL, PL

**Przyciski** Zasilanie, Menu, + / Głośność, - / Eco, Autoregulacja / Wybór sygnału

**Parametry regulowane** jasność (kontrast, jasność, kolor i-Style, ACR, Eco), ustawienia obrazu (taktowanie pikseli, faza, pozycja pozioma, pozycja pionowa, współczynnik kształtu), ustawienia kolorów (gamma, 6-osiowy, temp. kolorów), OSD (pozycja pozioma OSD, pozycja pionowa OSD, wygaszanie OSD, język), dodatkowe (reset, DDC / CI, wybór sygnału, OD, źródło dźwięku, logo otwarcia, informacje)

**Wbudowane głośniki** 2 x 2W

**Udogodnienia** kompatybilny z Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX

MECHANICZNE

**Zakres regulacji** wysokość, obrót, pochył, pivot (rotacja w obie strony)

**Regulacja wysokości** 150mm

**Rotacja (funkcja PIVOT)** 90°

---

**Obrót stopy** 90°; 45° w lewo; 45° w prawo

**Kąt pochylenia** 23° w górę; 5° w dół

**Standard VESA** 100 x 100mm

**System zarządzania kablami** tak

AKCESORIA W ZESTAWIE

**Kable** zasilający, USB, HDMI, DP

**Pozostałe** skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa

ZARZĄDZANIE ENERGIĄ

**Zasilacz** wewnętrzny

**Zasilanie** AC 100 - 240V, 50/60Hz

**Zużycie energii** 16W typowo, 0.5W stand by, 0.3W off mode

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

**Certyfikaty** CE, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA

**Klasa efektywności energetycznej (Regulation (EU) 2017/1369)** E

**REACH SVHC** powyżej 0.1% ołowiu

WYMIARY / WAGA

**Wymiary produktu szer. x wys. x gł.** 540 x 382.5 (532.5) x 209.5mm

**Wymiary pudła szer. x wys. x gł.** 624 x 418 x 160mm

**Waga (bez pudła)** 4.9kg

**Waga (z pudłem)** 6.3kg

**Kod EAN** 4948570121472

Dane importera/producenta: Iiyama Benelux B.V., Wijkmeerstraat 8, Hoofddorp, Netherlands, email: [reg@iiyama.com](mailto:reg@iiyama.com)