Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 06:26

Link do produktu: https://maxcontrol.pl/monitor-wideodomofonowy-hikvision-ds-kh9310-wte1b-p-26499.html



MONITOR WIDEODOMOFONOWY HIKVISION DS-KH9310-WTE1(B)

Cena	**1 804,41 zł**
Numer katalogowy	**34321**
Kod producenta	**DS-KH9310-WTE1(B)**
Kod EAN	**6931847168438**
Obsługa dodatkowych kamer CCTV	**Tak**
Typ monitora	**Głośnomówiący**
Przekątna ekranu	**7 cali**
Napięcie zasilacza	**12 V**
Obsługa bramy wjazdowej	**Tak**
Obsługa kilku wejść	**Tak**
Rodzaj ekranu	**LCD TFT**
Wymiar monitora	**187×25.7×137mm (szer./gł./wys.)**
Wbudowana pamięć	**Tak**
Wbudowane gniazdo pamięci zew. SD	**Tak**
Rozdzielczość ekranu	**1024×600px**
Wielkość ekranu	**7''**

Opis produktu

MONITOR WIDEODOMOFONOWY HIKVISION DS-KH9310-WTE1(B)

Model: DS-KH9310-WTE1(B)

Przeznaczenie

Monitor Hikvision DS-KH9310-WTE1(B) to wewnętrzna stacja interkomu 2 generacji oparta na systememie operacyjnym Android umożliwiającym intuicyjną i w pełni komfortową obsługę systemu wideodomofonowego. Profesjonalny wideomonitor marki Hikvision pozwala na bezpośrednią rozmowę wideo z osobami znajdującymi się przy stacji bramowej, podgląd ze stacji

bramowej lub z kamer do monitoringu IP i integrację urządzenia z czujnikami alarmowymi. Zaletą jednostki jest również możliwość archiwizacji materiału audio-wideo, funkcja komunikacji interkomowej oraz dostępność wielu praktycznych rozwiązań pozwalających dopasować system do potrzeb użytkownika.

- współpraca: II generacja wideodomofonów IP
- monitor głośnomówiący
- wyświetlacz: 7" TFT LCD (1024×300pt)
- dotykowy ekran
- wbudowany system operacyjny Android
- obsługa za pomocą graficznego interfejs UI V2.0
- interfejs Ethernet: 1x RJ45 10/100 Base-T
- wbudowany spis lokatorów oraz lista połączeń
- zapis zdjęć, nagrań i wiadomości audio-wideo
- wbudowany moduł Wi-Fi 802.11b/g/n
- funkcje: SOS, nie przeszkadzać, interkom, dziennik zdarzeń
- możliwość wyświetlenia obrazu ze stacji bramowej i kamer IP
- menu w języku polskim
- wgrana aplikacja Hik-Connect
- możliwość połączenia ze wszystkimi urządzeniami Hikvision przez Hik-Connect (rejestratory, kamery, centrale alarmowe itp.)
- możliwość zainstalowania dwóch dodatkowych aplikacji
- wejścia/wyjścia alarmowe: 8/2
- interfejs RS-485
- wbudowana pamięć 8GB Emmc
- programowanie: iVMS 4200
- obsługa z urządzeń mobilnych: Hik-Connect
- pobór mocy: ≤8W
- zasilanie: DC 12V lub PoE 802.3af
- wymiary: 187×25.7×137mm (szer./gł./wys.)
- gwarancja: 36 miesięcy

Dane importera/producenta: Hikvision Poland Sp. z o.o., Business Garden, Budynek B3, ul. Żwirki i Wigury 16B, Warszawa, Polska, email: sales.eu@hikvision.com